



## Imou Cruiser SC 3 MP Esférico Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo/pared

Imou Cruiser SC 3 MP, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, Techo/pared, Blanco, Esférico

SKU: IPC-K7FN-3H0WE

### Información Técnica

Marca: **Imou**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Color del producto: **Blanco**

Factor de forma: **Esférico**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Visión nocturna: **Si**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Imou Cruiser SC 3 MP. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 82°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 44°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 104°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom digital: 8x, Distancia focal fija: 3.6 mm

### Especificaciones

<b>Proyector</b>
Compatibilidad de tamaño de pantalla: <b>1524 - 3810 mm (60 - 150")</b>
Brillo de proyector: <b>4000 lúmenes ANSI</b>
Tecnología de proyección: <b>DLP</b>
Resolución original del proyector: <b>WXGA (1280x800)</b>
Razón de contraste (típica): <b>20000:1</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>
Número de colores: <b>1.073 mil millones de colores</b>
Intervalo de escaneado horizontal: <b>15 - 102 kHz</b>
Intervalo de escaneado vertical: <b>23 - 120 Hz</b>
<b>Fuente luminosa</b>
Tipo de fuente de luz: <b>Lámpara</b>
Vida útil de la fuente de luz: <b>6000 h</b>
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): <b>10000 h</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Alcance de zoom: <b>1.1:1</b>
Relación de alcance: <b>1.55 - 1.7</b>

Compensar: **100%**Zoom digital: **8x**Número de lentes: **1**Distancia focal fija: **3.6 mm****Vídeo**Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**3D: **Si**Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)**Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p**Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**Total de megapíxeles: **3 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**Velocidad de cuadro: **20 fps****Puertos e Interfaces**Entrada de S-Video: **1**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Entrada de audio (L,R): **1**Entrada de audio para PC: **Si**Salida de audio para PC: **Si**Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**Número de puertos HDMI: **2**Entrada de vídeo compuesto: **1**Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada: **1**Enlace de alta definición móvil (MHL): **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Medios de almacenaje**Lector de tarjeta integrado: **No**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB****Características**Nivel de ruido (modo económico): **29 Db**Exhibición en pantalla (OSD): **Si**Nivel de ruido: **34 Db**

**Multimedia**Altavoces incorporados: **Si**Potencia estimada RMS: **10 W**Número de altavoces incorporados: **1****Diseño**Posicionamiento de mercado: **Portátil**Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**Color del producto: **Blanco**Ubicación: **Escritorio, Techo**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**Factor de forma: **Esférico**Tipo de montaje: **Techo/pared**Material de la cubierta: **Plástico**Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente a la intemperie****Exhibición**Pantalla incorporada: **No****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Consumo energético: **260 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Consumo de energía (máx.): **280 W**Consumo de energía (modo de ahorro): **215 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Tipo de alimentación: **CC**Consumo energético: **6 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **5 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **296 mm**

Profundidad: **221 mm**Altura: **120 mm**Peso: **2.3 kg**Ancho: **159 mm**Profundidad: **126 mm**Altura: **196 mm**Peso: **446 g****Contenido del empaque**Control remoto incluido: **Si**Pilas incluidas: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**Manual: **Si**Soportes de montaje incluidos: **Si**Número de cámaras: **1**Tornillos incluidos: **Si**Adaptador AC incluido: **Si**Plantilla de montaje: **Si**Conector a prueba de agua: **Si****Otras características**Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad: **31/12/2024****Desempeño**Tipo: **Cámara de seguridad IP**Colocación compatible: **Exterior**Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**Auto-seguimiento: **Si**Luz integrada: **Si****Cámara fotográfica**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **82°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **44°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **104°**Ángulo de inclinación: **0 - 90°**Rango de paneo: **0 - 355°****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Visión nocturna
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>30 m</b>
Audio
Altavoces incorporados: <b>Si</b>
Sistema de audio: <b>De 2 vías</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Wifi: <b>Si</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Seguridad
Construido en la sirena: <b>Si</b>
Nivel de ruido de la sirena: <b>110 Db</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Protección de privacidad: <b>Si</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Detección humana</b>
Características de administración
Botón de restaurar: <b>Si</b>
Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: <b>Android, iOS</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/601393/imou-cruiser-sc-3-mp-esferico-camara-de-seguridad-ip-exterior-2304-x-1296-pixeles-techopared>