



Imou Cruiser SC 5MP Esférico Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared

Imou Cruiser SC 5MP, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, Techo/pared, Blanco, Esférico

SKU: IPC-K7FN-5H0WE

Información Técnica

Marca: **Imou**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Color del producto: **Blanco**

Factor de forma: **Esférico**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Visión nocturna: **Si**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Imou Cruiser SC 5MP. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 82°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 44°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 104°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3.06 mm (1 / 3.06"). Zoom digital: 8x, Distancia focal fija: 3.6 mm

Especificaciones

Proyector
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 1524 - 3810 mm (60 - 150")
Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección: DLP
Resolución original del proyector: WXGA (1280x800)
Razón de contraste (típica): 20000:1
Relación de aspecto nativa: 16:9
Número de colores: 1.073 mil millones de colores
Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 102 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 23 - 120 Hz
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: Lámpara
Vida útil de la fuente de luz: 6000 h
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 10000 h
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Alcance de zoom: 1.1:1
Relación de alcance: 1.55 - 1.7

Compensar: **100%**

Zoom digital: **8x**

Número de lentes: **1**

Distancia focal fija: **3.6 mm**

Vídeo

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

3D: **Si**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)**

Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p**

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Velocidad de cuadro: **20 fps**

Puertos e Interfaces

Entrada de S-Video: **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Entrada de audio (L,R): **1**

Entrada de audio para PC: **Si**

Salida de audio para PC: **Si**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Número de puertos HDMI: **2**

Entrada de vídeo compuesto: **1**

Vídeo componente (YPbPr/YCbCr) entrada: **1**

Enlace de alta definición móvil (MHL): **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Características

Nivel de ruido (modo económico): **29 Db**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Nivel de ruido: **34 Db**

Multimedia
Altavoces incorporados: Si
Potencia estimada RMS: 10 W
Número de altavoces incorporados: 1
Diseño
Posicionamiento de mercado: Portátil
Tipo de producto: Proyector de alcance estándar
Color del producto: Blanco
Ubicación: Escritorio, Techo
Ranura para cable de seguridad: Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Factor de forma: Esférico
Tipo de montaje: Techo/pared
Material de la cubierta: Plástico
Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente a la intemperie
Exhibición
Pantalla incorporada: No
Control de energía
Fuente de energía: Corriente alterna
Consumo energético: 260 W
Consumo de energía (inactivo): 0.5 W
Consumo de energía (máx.): 280 W
Consumo de energía (modo de ahorro): 215 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Tipo de alimentación: CC
Consumo energético: 12 W
Voltaje de salida CC: 12
Corriente de salida CC: 1 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 296 mm

Profundidad: 221 mm
Altura: 120 mm
Peso: 2.3 kg
Ancho: 159 mm
Profundidad: 126 mm
Altura: 196 mm
Peso: 446 g
Contenido del empaque
Control remoto incluido: Si
Pilas incluidas: Si
Cables incluidos: Corriente alterna, VGA
Manual: Si
Soportes de montaje incluidos: Si
Número de cámaras: 1
Tornillos incluidos: Si
Adaptador AC incluido: Si
Plantilla de montaje: Si
Conector a prueba de agua: Si
Otras características
Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad: 31/12/2024
Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Auto-seguimiento: Si
Luz integrada: Si
Cámara fotográfica
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 82°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 44°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 104°
Ángulo de inclinación: 0 - 90°
Rango de paneo: 0 - 355°
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3.06 mm (1 / 3.06")
Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Audio
Altavoces incorporados: Si
Micrófono incorporado: Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth: No
Seguridad
Construido en la sirena: Si
Nivel de ruido de la sirena: 110 Db
Detección de movimiento en video: Si
Protección de privacidad: Si
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Detección humana
Características de administración
Botón de restaurar: Si
Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Link: <https://mcashop.mx/producto/601395/imou-cruiser-sc-5mp-esferico-camara-de-seguridad-ip-exterior-2880-x-1620-pixeles-techopared>