



Viewsonic LS560WH video proyector Proyector de alcance estándar 3000 lúmenes ANSI LED WXGA (1200x800) Blanco

Viewsonic LS560WH, 3000 lúmenes ANSI, LED, WXGA (1200x800), 3000000:1, 3:2, 1524 - 7620 mm (60 - 300")

SKU: LS560WH

Información Técnica

Marca: ViewSonic

Tipo de fuente de luz: LED

Vida útil de la fuente de luz: 30000 h

Compatibilidad de tamaño de pantalla: 1524 - 7620 mm (60 - 300")

Proyector inteligente: No

Tecnología de proyección: LED

Razón de contraste (típica): 300000:1

Relación de aspecto nativa: 3:2

Resolución original del proyector: WXGA (1200x800)

Enfoque: Manual

Tipo de serie de interfaz: RS-232

Entrada de audio (L,R): 1

Puerto DVI: No

Número de puertos HDMI: 1 Consumo energético: 229 W

Fuente de energía: Corriente alterna Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Control remoto incluido: **Si** Pantalla incorporada: **No**

Peso: 2.85 kg

Color del producto: Blanco

Tipo de producto: Proyector de alcance estándar

Interactivo: **No**Nivel de ruido: **34 Db**

Full HD: No

Señal analógica: No compatible

3D: **No**

Altavoces incorporados: Si

Ethernet: Si Smart TV: No

Lector de tarjeta integrado: No

Aspectos destacados

Viewsonic LS560WH. Brillo de proyector: 3000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: LED, Resolución original del proyector: WXGA (1200x800). Tipo de fuente de luz: LED, Vida útil de la fuente de luz: 30000 h. Enfoque: Manual, Tipo de zoom: Manual, Alcance de zoom: 0.8 - 2.0:1. Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Tipo de puerto de servicio: USB tipo A

Especificaciones

Proyector



mcashop

Proyector inteligente: No

Compatibilidad de tamaño de pantalla: 1524 - 7620 mm (60 - 300")

Distancia de proyección del objetivo: 0.63 - 1.58 m

Brillo de proyector: 3000 lúmenes ANSI

Tecnología de proyección: LED

Resolución original del proyector: WXGA (1200x800)

Razón de contraste (típica): 3000000:1

Relación de aspecto nativa: 3:2

Número de colores: 1.07 mil millones de colores

Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 102 kHz

Intervalo de escaneado vertical: 23 - 120 Hz

Corrección trapezoidal, horizontal: -40 - 40°

Corrección vertical de keystone (trapezoide): -40 - 40°

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: LED

Vida útil de la fuente de luz: 30000 h

Sistema de lentes

Enfoque: Manual

Capacidad de zoom: Si

Tipo de zoom: Manual

Alcance de zoom: 0.8 - 2.0:1

Relación de alcance: 0.49

Compensar: 110%

Vídeo

Señal analógica: No compatible

Full HD: No

3D: **No**

Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)

Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Versión HDMI: 1.4

Tipo de puerto de servicio: USB tipo A

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Entrada de audio (L,R): 1



mcashop

Salida de audio (L,R): 1

Tipo de serie de interfaz: RS-232

Número de puertos HDMI: 1

Puerto DVI: No

Red

Smart TV: No

Ethernet: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: No

Características

Interactivo: No

Nivel de ruido (modo económico): 28 Db

HDCP: Si

Exhibición en pantalla (OSD): Si

Idiomas OSD: Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita

Número de lenguajes OSD: 24

Nivel de ruido: 34 Db

Multimedia

Altavoces incorporados: Si

Potencia estimada RMS: 2 W

Número de altavoces incorporados: 1

Diseño

Tipo de producto: Proyector de alcance estándar

Color del producto: Blanco

Exhibición

Pantalla incorporada: No

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna

Consumo energético: 229 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Condiciones ambientales



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Peso y dimensiones
Ancho: 293 mm
Profundidad: 221 mm
Altura: 115 mm
Peso: 2.85 kg
Ancho del paquete: 365 mm
Largo del paquete: 300 mm
Alto del paquete: 188 mm
Peso del paquete: 3.95 kg
Contenido del empaque
Control remoto incluido: Si
Cables incluidos: Corriente alterna

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/601563/viewsonic-ls560wh-video-proyector-proyector-de-alcance-estandar-3000-lumenes-ansi-led-wxga-1200x800-blanco-lumenes-ansi-led-wxga-1200x800-b$