



Viewsonic LS560WH video proyector Proyector de alcance estándar 3000 lúmenes ANSI LED WXGA (1200x800) Blanco

Viewsonic LS560WH, 3000 lúmenes ANSI, LED, WXGA (1200x800), 3000000:1, 3:2, 1524 - 7620 mm (60 - 300")

SKU: LS560WH

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Tipo de fuente de luz: **LED**

Vida útil de la fuente de luz: **30000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1524 - 7620 mm (60 - 300")**

Proyector inteligente: **No**

Tecnología de proyección: **LED**

Brillo de proyector: **3000 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **3000000:1**

Relación de aspecto nativa: **3:2**

Resolución original del proyector: **WXGA (1200x800)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada de audio (L,R): **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **1**

Consumo energético: **229 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **2.85 kg**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Interactivo: **No**

Nivel de ruido: **34 Db**

Full HD: **No**

Señal analógica: **No compatible**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Ethernet: **Si**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

Viewsonic LS560WH. Brillo de proyector: 3000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: LED, Resolución original del proyector: WXGA (1200x800). Tipo de fuente de luz: LED, Vida útil de la fuente de luz: 30000 h. Enfoque: Manual, Tipo de zoom: Manual, Alcance de zoom: 0.8 - 2.0:1. Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Tipo de puerto de servicio: USB tipo A

Especificaciones

Proyector

Proyector inteligente: **No**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1524 - 7620 mm (60 - 300")**

Distancia de proyección del objetivo: **0.63 - 1.58 m**

Brillo de proyector: **3000 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **LED**

Resolución original del proyector: **WXGA (1200x800)**

Razón de contraste (típica): **3000000:1**

Relación de aspecto nativa: **3:2**

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 102 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **23 - 120 Hz**

Corrección trapezoidal, horizontal: **-40 - 40°**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-40 - 40°**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **LED**

Vida útil de la fuente de luz: **30000 h**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Capacidad de zoom: **Si**

Tipo de zoom: **Manual**

Alcance de zoom: **0.8 - 2.0:1**

Relación de alcance: **0.49**

Compensar: **110%**

Vídeo

Señal analógica: **No compatible**

Full HD: **No**

3D: **No**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Versión HDMI: **1.4**

Tipo de puerto de servicio: **USB tipo A**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Entrada de audio (L,R): **1**Salida de audio (L,R): **1**Tipo de serie de interfaz: **RS-232**Número de puertos HDMI: **1**Puerto DVI: **No****Red**Smart TV: **No**Ethernet: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Medios de almacenaje**Lector de tarjeta integrado: **No****Características**Interactivo: **No**Nivel de ruido (modo económico): **28 Db**HDCP: **Si**Exhibición en pantalla (OSD): **Si**Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita**Número de lenguajes OSD: **24**Nivel de ruido: **34 Db****Multimedia**Altavoces incorporados: **Si**Potencia estimada RMS: **2 W**Número de altavoces incorporados: **1****Diseño**Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**Color del producto: **Blanco****Exhibición**Pantalla incorporada: **No****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Consumo energético: **229 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **293 mm**Profundidad: **221 mm**Altura: **115 mm**Peso: **2.85 kg**Ancho del paquete: **365 mm**Largo del paquete: **300 mm**Alto del paquete: **188 mm**Peso del paquete: **3.95 kg****Contenido del empaque**Control remoto incluido: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna**Link: <https://mcashop.mx/producto/601563/viewsonic-ls560wh-video-proyector-proyector-de-alcance-estandar-3000-lumenes-ansi-led-wxga-1200x800-blanco>