



Panduit PUR6AV04YL-G cable de red Amarillo 305 m Cat6a U/UTP (UTP)

Panduit PUR6AV04YL-G, 305 m, Cat6a, U/UTP (UTP), Amarillo

SKU: PUR6AV04YL-G

Información Técnica

Marca: **Panduit**
 Color del producto: **Negro, Rojo**
 Color del producto: **Amarillo**
 Longitud de cable: **305 m**
 Cable estándar: **Cat6a**
 Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**
 Conector 1: **No**

Aspectos destacados

Panduit PUR6AV04YL-G. Longitud de cable: 305 m, Cable estándar: Cat6a, Blindaje de cable: U/UTP (UTP), Color del producto: Amarillo

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27")
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles
Tipo HD: Full HD
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tecnología de visualización: LED
Tipo de panel: IPS
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (típico): 300 cd / m²
Tiempo de respuesta: 1 ms
Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray)
Tiempo de respuesta (MPRT): 0.5 ms
Forma de la pantalla: Plana
Razón de contraste (típica): 1000:1
Máxima velocidad de actualización: 180 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Número de colores de la pantalla: 16.7 millones de colores
Tamaño de pixel: 0.31125 x 0.31125 mm
Tamaño visible, horizontal: 59.8 cm

Tamaño visible, vertical: **33.6 cm**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **High Dynamic Range 10 (HDR10)**

Gama de colores estándar: **DCI-P3, NTSC, sRGB**

Cobertura sRGB (típica): **128%**

Cobertura NTSC (típica): **111%**

Cobertura DCI-P3: **102%**

Desempeño

Soporte de Sincronización Adaptativa VESA: **Si**

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

Multimedia

Altavoces incorporados: **No**

Cámara incorporada: **No**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Juego**

Color del producto: **Negro, Rojo**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **No**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Versión de DisplayPort: **1.4**

Salida de auriculares: **Si**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **2.2**

Ergonomía

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Montaje de pared: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 18°**

Control de energía

Consumo energético: **31 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **1.5 A**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **613.9 mm**

Largo (con soporte): **177.4 mm**

Alto (con soporte): **460.4 mm**

Peso (con soporte): **4.38 kg**

Ancho (sin base): **613.9 mm**

Profundidad (sin base): **51.2 mm**

Peso (sin base): **3.6 kg**

Diámetro exterior: **6.6 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **690 mm**

Largo del paquete: **141 mm**

Alto del paquete: **420 mm**

Peso del paquete: **6.95 kg**

Tipo de empaque: **Carrete**

Otras características

Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

Características

Color del producto: **Amarillo**

Longitud de cable: **305 m**

Cable estándar: **Cat6a**

Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**

Conector 1: **No**

Conector 2: **No**

Género del conector 1: **No**

Género del conector 2: **No**

Material del conductor: **Cobre**

clasificación del cable: **CMR**

AWG calibre del cable: **23**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 75 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 60 °C**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/601579/panduit-pur6av04yl-g-cable-de-red-amarillo-305-m-cat6a-uutp-utp>