



Dahua Technology HDCVI PTZ SD49218DBN-HC Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology HDCVI PTZ SD49218DBN-HC, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, 5 Scan, 8 Tour, Punto preestablecido, DH-SD, Pelco-P/D, Techo/pared

SKU: DH-SD49218DBN-HC

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology HDCVI PTZ SD49218DBN-HC. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.0005 Lux, Ángulo de inclinación: -15 - 90°, Velocidad de preselección de la inclinación: 200 °/seg. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 18x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 1241.4 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Contro PTZ: Si
Modos PTZ: 5 patrones, 5 Scan, 8 Tour, Punto preestablecido
Protocolos PTZ: DH-SD, Pelco-P/D
Tour de la grabación: Si

Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Negro, Blanco
Código IP (International Protection): IP66
A prueba de niebla: Si
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0.0005 Lux
Ángulo de inclinación: -15 - 90°
Velocidad de preselección de la inclinación: 200 °/seg
Velocidad de inclinación manual: 0.1 - 120 °/seg
Rango de paneo: 0 - 360°
Velocidad de panorámica prefijada: 240 °/seg
Velocidad de giro manual: 0.1 - 200 °/seg
Giro automático: Si
Balance de blancos: Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp
Velocidad de obturador: 1/3 - 1/30000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom óptico: 18x
Zoom digital: 16x
Número de lentes: 1
Distancia de detección: 1241.4 m
Distancia de observación: 490.3 m

Distancia de reconocimiento: **248.3 m**

Intervalo de longitud focal: **5 - 90 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Manual**

Apertura máxima: **2.9**

Distancia de identificación: **124.1 m**

Apertura mínima: **1.6**

Distancia más cercana de enfoque: **0.1 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **100 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **6**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **60 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenamiento

HDD incorporado: **No**

Capacidad de ROM: **128 MB**

Capacidad de RAM: **256 MB**

Puertos e InterfacesPuertos RS-485: **1**puertos de salida BNC: **1****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **2**Canales de salida de alarma: **1****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo energético: **10 W**Consumo de energía (máx.): **22 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **3 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C****Peso y dimensiones**Altura: **269.9 mm**Diámetro: **16 cm**Peso: **3 kg****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **4.2 kg****Sustentabilidad**Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), UL****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/601631/dahua-technology-hdcvi-ptz-sd49218dbn-hc-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>