



## Bosch NBE-3703-AL cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2592 x 1944 Pixel Techo/pared

Bosch NBE-3703-AL, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/pared, Blanco

SKU: NBE-3703-AL

### Información Técnica

Marca: **Bosch**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2592 x 1944 Pixel**

Total de megapixeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

### Especificaciones

#### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

#### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Código IP (International Protection): **IP66**

Código IK: **IK10**

País de origen: **Tailandia**

### Cámara fotográfica

Balance de blancos: **Manual, Sodium lamp**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **3.3 - 10.2 mm**

Apertura mínima: **1.6**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infrarroja: **850 nm**

### Vídeo

Máxima resolución: **2592 x 1944 Pixeles**

Total de megapixeles: **5 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, HEVC, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 512 x 288, 2592 x 1456, 2592 x 1944**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Espejo, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

### Audio

Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSDHC, MicroSDXC**

### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, 256-bit AES, 256-bit AES-CBC, 4096-bit RSA, MD5, SHA-256, TLS**

Protección de privacidad: **Si**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Contador de píxeles: **Si**

### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **PoE**

Consumo energético: **3.24 W**

Consumo de energía (máx.): **7.72 W**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 93%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **123 mm**

Diámetro: **9.7 cm**

Peso: **1.39 kg**

### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

### **Otras características**

No contiene: **PVC**

Link: <https://mcashop.mx/producto/601655/bosch-nbe-3703-al-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2592-x-1944-pixeles-techopared>