

Bosch NDE-3703-AL cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2592 x 1944 Pixeles Techo

Bosch NDE-3703-AL, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: NDE-3703-AL

Información Técnica

Marca: **Bosch**
Intervalo de longitud focal: **3.3 - 10.2 mm**
Tipo de alimentación: **PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2592 x 1944 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **2 TB**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: **Si**
Cantidad de lentes: **1**
Intervalo de longitud focal: **3.3 - 10.2 mm**
Apertura máxima: **3.29**
Apertura mínima: **1.6**
Peso y dimensiones
Altura: **111 mm**
Diámetro: **13.7 cm**
Peso: **789.5 g**

Control de energía
Tipo de alimentación: **PoE**
Consumo energético: **4.5 W**
Consumo máximo de energía: **7.9 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 50 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest**
Vídeo
Máxima resolución: **2592 x 1944 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, HEVC, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 512 x 288, 2592 x 1456, 2592 x 1944**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Emisión de vídeo: **Si**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Espejo, Nitidez**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **2 TB**
Seguridad
Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, 256-bit AES, 256-bit AES-CBC, 4096-bit RSA, MD5, SHA-256, TLS**
Protección de privacidad: **Si**
Espejo: **Si**
Marca de agua digital disponible: **Si**
Contador de píxeles: **Si**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Tipo de sensor: **CMOS**
Cámara fotográfica
Ángulo de rotación: **355°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **101.4 - 30.1°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **69.6 - 21.8°**
Ángulo de inclinación: **0 - 85°**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Balance de blancos: **Manual, Sodium lamp**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/15000 - 1/25 s**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Otras características
No contiene: **PVC**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Aluminio, Policarbonato (PC)**
Grado de protección IP: **IP66**
Código IK: **IK10**
País de origen: **Tailandia**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR**
Longitud de onda infrarroja: **850 nm**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Modo día/noche: **Si**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**

Link: https://mcashop.mx/producto/601659/bosch-nde-3703-al-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2592-x-1944-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.