



## Bosch NDE-3703-AL cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2592 x 1944 Pixeles Techo

Bosch NDE-3703-AL, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: NDE-3703-AL

### Información Técnica

Marca: **Bosch**

Color del producto: **Negro**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Bosch NDE-3703-AL. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Balance de blancos: Manual, Sodium lamp. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Intervalo de longitud focal: 3.3 - 10.2 mm

### Especificaciones

<b>Entradas</b>
Voltaje nominal de entrada: <b>176 - 264 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
<b>Salidas</b>
Voltaje de salida: <b>215.6 – 224.4</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>10 kVA</b>
<b>Control de energía</b>
Eficiencia: <b>98%</b>
EMI/RFI, filtro de ruido: <b>65 Db</b>
Tipo de alimentación: <b>PoE</b>
Consumo energético: <b>4.5 W</b>
Consumo de energía (máx.): <b>7.9 W</b>
<b>Detalles técnicos</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
<b>Exhibición</b>
Pantalla incorporada: <b>Si</b>
<b>Peso y dimensiones</b>

Ancho: **340 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **770 mm**

Peso: **70 kg**

Altura: **111 mm**

Diámetro: **13.7 cm**

Peso: **789.5 g**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **80 kg**

#### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

#### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Aluminio, Policarbonato (PC)**

Código IP (International Protection): **IP66**

Código IK: **IK10**

País de origen: **Tailandia**

#### Cámara fotográfica

Balance de blancos: **Manual, Sodium lamp**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Sensor de la imagen

Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Intervalo de longitud focal: <b>3.3 - 10.2 mm</b>
Apertura máxima: <b>3.29</b>
Apertura mínima: <b>1.6</b>
Visión nocturna
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>30 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Longitud de onda infraroja: <b>850 nm</b>
Vídeo
Máxima resolución: <b>2592 x 1944 Pixeles</b>
Total de megapíxeles: <b>5 MP</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.265, HEVC, M-JPEG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>320 x 240, 512 x 288, 2592 x 1456, 2592 x 1944</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>
Ajuste de calidad de imagen: <b>Brillo, Espejo, Nitidez</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Audio
Relación señal/ruido (SNR): <b>55 Db</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Medios de almacenamiento
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>

Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>2 TB</b>
<b>Seguridad</b>
Algoritmos de seguridad: <b>128-bit AES, 256-bit AES, 256-bit AES-CBC, 4096-bit RSA, MD5, SHA-256, TLS</b>
Protección de privacidad: <b>Si</b>
Espejo: <b>Si</b>
Marca de agua digital: <b>Si</b>
Contador de píxeles: <b>Si</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>
<b>Otras características</b>
No contiene: <b>PVC</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/601659/bosch-nde-3703-al-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2592-x-1944-pixeles-techo>