



Cisco Meraki MS130-24P Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Blanco

Cisco Meraki MS130-24P, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: MS130-24P-HW

Información Técnica

Marca: **Cisco**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Capacidad de conmutación: **56 Gbit/s**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Cisco Meraki MS130-24P. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3bt. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L2
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del módulo SFP: 4
Número de puertos de gestión: 1 pieza(s)
Red
Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3bt
Soporte 10G: Si
Espejeo de puertos: Si
Adición de vínculos: Si
Protocolo de árbol de expansión: Si
Funciones de LAN virtual: Voice VLAN
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s
Seguridad
Funciones DHCP: DHCP snooping

IGMP: **Si**Algoritmos de seguridad: **SNMP**Autenticación: **Autenticación basada en MAC**Tipo de autenticación: **IEEE 802.1x, RADIUS****Funciones de multidifusión**Multidifusión, soporte: **Si**Funciones de multidifusión: **Multicast traffic suppression****Protocolos**Funciones de IPv4 e IPv6: **IPv4/IPv6 access-control list (ACL)****Diseño**Montaje en rack: **Si**Factor de forma: **1U**Color del producto: **Blanco**Indicadores LED: **Si****Desempeño**Firmware actualizable: **Si**Tiempo medio entre fallos: **768152 h****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Fuente de alimentación incluida: **Si**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**Corriente de entrada: **8 A**Consumo de energía (máx.): **406 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **370 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **440 mm**Profundidad: **250 mm**

Altura: **34 mm**

Peso: **5.5 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/601665/cisco-meraki-ms130-24p-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-blanco>