



Cisco Meraki MS130 compact Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Aluminio

Cisco Meraki MS130 compact, Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: MS130-8P-HW

Información Técnica

Marca: **Cisco**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Cisco Meraki MS130 compact. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Puerto de consola: RJ-45. Estándares de red: IEEE 802.11w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Administración basada en web: Si
Registro de eventos en sistema: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Puerto de consola: RJ-45
Red
Estándares de red: IEEE 802.11w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad
Soporte 10G: No
Espejeo de puertos: Si
Adición de vínculos: Si
Control de transmisión de tormentas: Si
Protocolo de árbol de expansión: Si
Soporte VLAN: Si
Transmisión de datos
Ruta estática: Si

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

IGMP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SNMP**

Protección y filtrado BPDU: **Si**

Autenticación: **Autenticación basada en MAC**

Protección mediante contraseña: **Si**

Tipo de autenticación: **RADIUS**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Protocolos

Protocolo de conmutación: **LLDP, CDP, RSTP, STP**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Aluminio**

Desempeño

Apilamiento físico (unidades): **8**

Firmware actualizable: **Si**

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

Voltaje de entrada AC: **120 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **47/63 Hz**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Empaquetado de datos

Tornillos incluidos: **Si**

Certificados

Certificación: **CSA-US, FCC, IC, CE, RCM, RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/601669/cisco-meraki-ms130-compact-gestionado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-aluminio>