



Ricoh fi-8190 ADF + Escáner de alimentación manual 600 x 600 DPI A4 Negro, Gris

Ricoh fi-8190, 216 x 355.6 mm, 600 x 600 DPI, 90 ppm, Escala de grises, Monocromo, ADF + Escáner de alimentación manual, Negro, Gris

SKU: PA03810-B001

Información Técnica

Marca: **Ricoh**

Tipo de sensor: **Dual CIS**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 355.6 mm**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Color del producto: **Negro, Gris**

Tipo de escaneado: **ADF + Escáner de alimentación manual**

Pantalla incorporada: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Ricoh fi-8190. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 355.6 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 90 ppm. Tipo de escaneado: ADF + Escáner de alimentación manual, Color del producto: Negro, Gris, Tipo de control: Botones. Tipo de sensor: Dual CIS, Fuentes de luz: LED, Formatos de archivo para escaneo: JPEG, PDF, PNG, TIFF. Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Tarjeta de presentación, Post Card(JPN), Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: 216 x 355.6 mm
Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
Escaneado dúplex: Si
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 90 ppm
Modos de color de escaneado Negro / blanco: Escala de grises, Monocromo
Diseño
Tipo de escaneado: ADF + Escáner de alimentación manual
Color del producto: Negro, Gris
Tipo de control: Botones
Pantalla incorporada: Si
Desempeño
Tipo de sensor: Dual CIS
Fuentes de luz: LED

Formatos de archivo para escaneo: **JPEG, PDF, PNG, TIFF**

Controladores de escaneado: **ISIS, TWAIN**

Funciones del software inteligente del escáner: **Detección de páginas en blanco**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Post Card(JPN)**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**

Tarjetas de identificación (ISO/IEC 7810): **Si**

Carta: **Si**

Legal: **Si**

Espesor de la tarjeta (máx.): **1.4 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **20 - 465 g/m²**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de conector USB: **USB Tipo B**

Tipo de conector hembra: **C5**

Red

Ethernet: **Si**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **30 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.2 W**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Modo reposo: **Si**

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **170 mm**

Profundidad: **163 mm**

Altura: **300 mm**

Peso: **4 kg**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
Ancho del paquete: 249 mm
Largo del paquete: 399 mm
Alto del paquete: 264 mm
Peso del paquete: 5.6 kg
Contenido del empaque
Cables incluidos: Corriente alterna
Adaptador AC incluido: Si
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR
Otras características
Certificados de cumplimiento: RoHS
Datos de logística
País de origen: Indonesia
Longitud de la tarima: 121.9 cm
Ancho de la tarima: 101.6 cm
Código de Sistema de Armonización (SA): 8471607000
Peso del empaque de papel: 2.4 kg
Peso del empaque de metal: 0 g
Peso del empaque de madera: 0 g
Peso del empaque de plástico: 15 g
Cantidad por tarima (aérea): 48 pieza(s)
Cantidad por tarima (aérea): 84 pieza(s)
Altura de la tarima (aérea): 197.4 cm
Altura de la tarima (aérea): 118 cm
Peso del empaque de cartón: 1.2 kg
Peso del empaque de lámina: 15 g
Peso del empaque de poliestireno (EPS/EPP): 200 g
Glass packaging weight: 0 g

Link: <https://mcashop.mx/producto/601713/ricoh-fi-8190-adf-escaner-de-alimentacion-manual-600-x-600-dpi-a4-negro-gris>