



NEC MultiSync M551-2 pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 139.7 cm (55") LCD 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro 24/7

NEC MultiSync M551-2, Pantalla plana de señalización digital, 139.7 cm (55"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, 24/7

SKU: M551-2

Información Técnica

Marca: **NEC**

Pantalla táctil: **No**

Diagonal de la pantalla: **139.7 cm (55")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Tecnología de visualización: **LCD**

Utilizar con: **Universal**

Ethernet: **Si**

Puerto DVI: **No**

Cantidad de DisplayPorts: **2**

Wifi: **No**

Puerto USB: **Si**

Número de puertos HDMI: **4**

montaje VESA: **Si**

Color del producto: **Negro**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Altavoces incorporados: **Si**

Consumo energético: **120 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Sistema informático: **No**

Procesador incorporado: **No**

Aspectos destacados

NEC MultiSync M551-2. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Tipo de panel: IPS
Retroiluminación LED: Si
Tipo de retro iluminación LED: Edge-LED
Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55")
Tecnología de visualización: LCD
Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Pantalla táctil: **No**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Razón de contraste (típica): **8000:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1.073 mil millones de colores**

Diagonal de pantalla: **138.8 cm**

Intervalo de escaneado horizontal: **26 - 135 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **23 - 86 Hz**

Rango de actualización nativa: **60 Hz**

Índice de niebla: **25%**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **4**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **2**

Cantidad de puertos de salida HDMI: **2**

Puerto DVI: **No**

Cantidad de DisplayPorts: **2**

Entrada de DisplayPorts: **1**

Salida de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **1**

Versión USB: **2.0**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **100 Mbit/s**

Wifi: **No**

Salida de audio (L,R): **1**

Interfase RS-232: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia estimada RMS: **20 W**

Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Orientación: **Horizontal/Vertical**

Color del producto: **Negro**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **400 x 400 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.39 cm**

Desempeño

Utilizar con: **Universal**

Sensor de luz ambiental: **Si**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

HDCP: **Si**

Código IP (International Protection): **IP5X, IP2X**

Control de energía

Consumo energético: **120 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Clase de eficiencia energética (HDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **89 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **81 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Sistema de cómputo

Sistema informático: **No**

Procesador incorporado: **No**

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1241.8 mm**

Profundidad de pantalla: **62.6 mm**

Altura de pantalla: **712.6 mm**

Peso de pantalla: **19.8 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1430 mm**

Largo del paquete: **250 mm**

Alto del paquete: **920 mm**

Peso del paquete: **29.4 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Características

Montaje de pared: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **BSMI, CE, EAC, Compatibilidad electromagnética (CEM), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), PSB, RCM, RoHS, VCCI**

Link: <https://mcashop.mx/producto/601791/nec-multisync-m551-2-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-1397-cm-55-lcd-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-247>