



Hikvision DS-AT1000S/450/25T servidor NAS o de almacenamiento SAN Bastidor (4U) Negro

Hikvision DS-AT1000S/450/25T, SAN, Bastidor (4U), Negro

SKU: DS-AT1000S/450/25T

Información Técnica

Marca: Hikvision

Unidades de almacenamiento instaladas: No

Número de unidades de almacenamiento compatibles: 24 Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: No

Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: Unidad de disco duro

Ancho: 484 mm Profundidad: 174 mm

Altura: 684 mm

Color del producto: Negro Tipo de chasis: Bastidor (4U)

Ethernet: Si

Clase del dispositivo: Pequeñas y medianas empresas

Tipo: SAN Puerto USB: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 5

Aspectos destacados

Hoy en día, los datos se han convertido en el activo más valioso, con Internet y el comercio electrónico creciendo a un ritmo más rápido que nunca. Para los profesionales de la seguridad, cómo almacenar, proteger y administrar los datos de seguridad de video de manera efectiva se ha convertido en un gran desafío. Con la solución de almacenamiento de la próxima generación de Hikvision, SAN híbrida, esto ya no será así. Como el nombre indica, la SAN híbrida proporciona una solución de almacenamiento de modo doble que puede funcionar tanto en el modo tradicional IPSAN/FCSAN como en el modo de transmisión directa, un método mucho más conveniente y eficiente. Desarrollada por Hikvision, esta exclusiva tecnología de transmisión de video permite que los dispositivos de almacenamiento guarden datos de seguridad de video directamente desde las cámaras sin tener que pasar por un servidor de grabación de datos.

Además de la compatibilidad de modo doble, la SAN híbrida ofrece muchas características que permiten que los datos de seguridad estén más seguros y sea más fácil acceder a ellos. Cuando trabaja en el modo de transmisión directa, los datos de seguridad se almacenan en una estructura que hace que la búsqueda y la recuperación de videos sean mucho más rápidas que en el almacenamiento de datos convencional. La tecnología VRAID y ANR garantiza que no se pierdan datos, incluso si se producen problemas técnicos, como fallas de la unidad de disco duro o interrupciones de la red. Incluso puede programar una copia de seguridad de las grabaciones durante las horas de menor actividad para optimizar el uso de la red.

La SAN híbrida también proporciona herramientas flexibles para administrar el ciclo de vida de las grabaciones de video. Puede bloquear y archivar grabaciones de video para la protección contra escritura, de modo que se puedan conservar los datos críticos para una investigación más profunda. Los datos no críticos se sobrescribirán después de una vida útil definida para liberar espacio de almacenamiento.

Los productos de SAN híbrida de Hikvision proporcionan una solución ideal de almacenamiento de datos para ciudades, instituciones y empresas inteligentes, y mucho más.

Especificaciones

Medios de almacenaje

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA

Unidades de almacenamiento instaladas: No

Número de unidades de almacenamiento compatibles: 24

Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: No

Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: Unidad de disco duro

Procesador

Número de procesadores instalados: 1

Modo de procesador operativo: 64-bit

Número de procesadores soportados: 1

Red

Ethernet: Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s

Protocolos de red compatibles: RTSP;ONVIF

Puertos e Interfaces

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 3

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 5

Diseño

Tipo de chasis: Bastidor (4U)

Color del producto: Negro Material de la cubierta: Metal

Desempeño

Tipo: SAN

Clase del dispositivo: Pequeñas y medianas empresas

Modo de grabación: alarma, Manual

Control de energía

Ubicación de fuente de alimentación: Integrado

Consumo energético: 550 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 47/63 Hz

Peso y dimensiones

Ancho: 484 mm

Profundidad: 174 mm

Altura: 684 mm

Peso: 40 kg

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 5 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Link: https://mcashop.mx/producto/602003/hikvision-ds-at1000s45025t-servidor-nas-o-de-almacenamiento-san-bastidor-4u-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.