


# SKE GP800 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.8 kVA 480 W

SKE GP800, En espera (Fuera de línea), 0.8 kVA, 480 W, Seno, 140 V, 300 V

SKU: GP800

## Información Técnica

Marca: **SKE**
Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **0.8 kVA**
Potencia de salida: **480 W**
Forma de onda: **Seno**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Puertos e Interfaces** | |
| Puerto USB disponible: **Si** | |
| **Peso y dimensiones** | |
| Ancho: **99 mm** | |
| Profundidad: **315 mm** | |
| Altura: **143 mm** | |
| **Condiciones ambientales** | |
| Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C** | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%** | |
| **Batería** | |
| Capacidad de la batería: **9 Ah** | |
| Voltaje de la pila: **12 V** | |
| Cantidad de baterías soportadas: **1** | |
| Corriente de carga: **1 A** | |
| **Diseño** | |
| Color del producto: **Gris** | |
| Indicadores LED: **Si** | |
| **Características** | |
| Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)** | |
| Capacidad de potencia de salida (VA): **0.8 kVA** | |
| Potencia de salida: **480 W** | |
| Forma de onda: **Seno** | |
| Voltaje de operación de entrada (min): **140 V** | |
| Voltaje de operación de entrada (máx): **300 V** | |
| Voltaje de operación de salida (min): **220 V** | |
| Voltaje de operación de salida (máx): **230 V** | |

| |
|---|
| Frecuencia de salida: **50/60 Hz** |
| Tiempo de respuesta: **13 ms** |
| Nivel de ruido: **40 Db** |
| Funciones de protección eléctrica: **Sobrecarga, Sobrecarga, Cortocircuito, Descarga excesiva** |
| Alarma(s) audibles: **Si** |
| Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de sobrecarga, Alarma de batería baja** |

Link: https://mcashop.mx/producto/602158/ske-gp800-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-08-kva-480-w

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.