

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**CDP UPO22-6AX sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 6 kVA 6000 W**

CDP UPO22-6AX, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 6000 W, Seno, 110 V, 300 V  
SKU: UPO22-6AX

## Información Técnica

- Marca: **CDP**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**
- Potencia de salida: **6000 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **110 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **300 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

CDP UPO22-6AX 6KVA/6KW Factor de Potencia 1.0, UPS Online, Torre, Amplio rango de voltaje de entrada con cero fluctuaciones de voltaje a la salida, 50/60 Hz autosensado, Software inteligente con apagado remoto automatico, SNMP opcional, LCD Multifuncion, UL, FCC Certificado. 208/220 Vac

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**

Potencia de salida: **6000 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **110 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **300 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **660 J**

Tiempo de respuesta: **0 ms**

Factor de cima: **3:1**

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%**

### Batería

Tecnología de batería: **Plomo-ácido**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **20**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **460 mm**

Altura: **720 mm**

Peso: **104.6 kg**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **111.2 kg**

#### Datos de logística

Longitud de la tarima: **114 cm**

Ancho de la tarima: **68 cm**

Peso de la tarima: **12.1 m**

Peso de la tarima: **657 kg**

Peso neto de la caja principal: **104.6 kg**

Largo de la caja principal: **380 mm**

Longitud de la caja principal: **680 mm**

Alto de la caja principal: **1074 mm**

Peso de la caja principal: **111.2 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/602244/cdp-upo22-6ax-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-6-kva-6000-w>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.