

CDP UPO22-6AX sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 6 kVA 6000 W

CDP UPO22-6AX, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 6000 W, Seno, 110 V, 300 V

SKU: UPO22-6AX

Información Técnica

Marca: **CDP**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**
Factor de forma: **Tower**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**
Potencia de salida: **6000 W**
Forma de onda: **Seno**

Aspectos destacados

CDP UPO22-6AX 6KVA/6KW Factor de Potencia 1.0, UPS Online, Torre, Amplio rango de voltaje de entrada con cero fluctuaciones de voltaje a la salida, 50/60 Hz autosensado, Software inteligente con apagado remoto automatico, SNMP opcional, LCD Multifuncion, UL, FCC Certificado. 208/220 Vac

Especificaciones

Peso y dimensiones
Ancho: **200 mm**
Profundidad: **460 mm**
Altura: **720 mm**
Peso: **104.6 kg**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **111.2 kg**
Batería
Tecnología de batería: **Plomo-ácido**
Capacidad de la batería: **9 Ah**
Voltaje de la pila: **12 V**
Cantidad de baterías soportadas: **20**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**
Tiempo de recarga de la batería: **4 h**
Diseño
Factor de forma: **Tower**
Tipo de enfriamiento: **Activo**
Color del producto: **Negro**
Indicadores LED: **Si**
Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**
Potencia de salida: **6000 W**
Forma de onda: **Seno**
Voltaje de operación de entrada (min): **110 V**
Voltaje de operación de entrada (máx): **300 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Índice de aumento de energía: **660 J**
Tiempo de respuesta: **0 ms**
Factor de cima: **3:1**
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%**

Link: https://mcashop.mx/producto/602244/cdp-upo22-6ax-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-6-kva-6000-w

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.