

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



CDP UPO22-10AX sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 10 kVA 10000 W

CDP UPO22-10AX, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 10000 W, Onda sinusoidal pura, 110 V, 300 V
SKU: UPO22-10AX

Información Técnica

- Marca: **CDP**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**
- Potencia de salida: **10000 W**
- Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
- Voltaje de operación de entrada (min): **110 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **300 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**

Potencia de salida: **10000 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **110 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **300 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **104 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **240 V**

Índice de aumento de energía: **660 J**

Número de fases de entrada: **2**

Número de fases de salida: **2**

Eficiencia (modo online): **94%**

Eficiencia (modo ECO): **96%**

Factor de poder: **1**

Factor de cima: **3:1**

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%**

Nivel de ruido: **58 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Cortocircuito**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Numero de baterías soportadas: **20**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Grado de protección IP: **IP20**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **460 mm**

Altura: **720 mm**

Peso: **121.3 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **127.9 kg**

Datos de logística

Longitud de la tarima: **114 cm**

Ancho de la tarima: **68 cm**

Peso de la tarima: **12.1 m**

Peso de la tarima: **776 kg**

Peso neto de la caja principal: **121.3 kg**

Largo de la caja principal: **380 mm**

Longitud de la caja principal: **680 mm**

Alto de la caja principal: **1074 mm**

Peso de la caja principal: **127.9 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/602246/cdp-upo22-10ax-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-10-kva-10000-w>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.