



## CDP LI-504 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.5 kVA 250 W 4 salidas AC

CDP LI-504, En espera (Fuera de línea), 0.5 kVA, 250 W, Seno, 90 V, 140 V

SKU: LI-504

### Información Técnica

Marca: **CDP**

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.5 kVA**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Potencia de salida: **250 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **140 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

## Aspectos destacados

Innovador UPS, basado en baterías de litio (LiFePO4), está diseñado para aplicaciones críticas como el procesamiento de datos y equipos de telecomunicaciones.

Comparado con las tradicionales baterías de plomo ácido, el UPS Li-504 destaca por su versatilidad de instalación, menor peso, mayor densidad de potencia, y una vida útil 3 veces superior, hasta 10 años.

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.5 kVA**

Potencia de salida: **250 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **140 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (máx.): **115 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **380 J**

Tiempo de respuesta: **2 ms**

Nivel de ruido: **45 Db**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Tipo de puerto USB: **USB tipo A**

### Batería

Tecnología de batería: **Fosfato de hierro-litio (LiFePo4)**

Voltaje de la pila: **12.8 V**

Capacidad de la batería: **51.2 Wh**

### Diseño

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Negro**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 90 °C**

### Peso y dimensiones

Ancho: **125 mm**

Profundidad: **182 mm**

Altura: **47 mm**

Peso: **880 g**

### Empaque de datos

Peso del paquete: **990 g**

### Datos de logística

Longitud de la tarima: **114 cm**

Ancho de la tarima: **110 cm**

Peso de la tarima: **12 cm**

Peso de la tarima: **20 kg**

Peso neto de la caja principal: **19.8 kg**

Largo de la caja principal: **280 mm**

Longitud de la caja principal: **398 mm**

Alto de la caja principal: **376 mm**

Peso de la caja principal: **20.6 kg**

Cantidad por caja principal: **20 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/602248/cdp-li-504-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-05-kva-250-w-4-salidas-ac>