



Eaton 9SX3000 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W

Eaton 9SX3000, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, 100 V, 276 V, 40/70 Hz

SKU: 9SX3000

Información Técnica

Marca: **Eaton**

Color del producto: **Negro, Gris**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **276 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Eaton 9SX3000. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de serie de interfaz: RS-232. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Gris, Tipo de visualizador: LCD. Cables incluidos: RS-232. Ancho: 214 mm, Profundidad: 412 mm, Altura: 346 mm

Especificaciones

| |
|--|
| Características |
| Topología UPS: Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA |
| Potencia de salida: 2700 W |
| Voltaje de entrada de operación (min): 100 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.): 276 V |
| Frecuencia de entrada: 40/70 Hz |
| Eficiencia (modo online): 89% |
| Puertos e Interfaces |
| Puerto USB: Si |
| Interfaz en serie: Si |
| Tipo de serie de interfaz: RS-232 |
| Diseño |
| Factor de forma: Tower |
| Color del producto: Negro, Gris |
| Tipo de visualizador: LCD |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C |

Contenido del empaque

Cables incluidos: **RS-232**

Manual: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **214 mm**

Profundidad: **412 mm**

Altura: **346 mm**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/602250/eaton-9sx3000-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w>