



## Epcom DVR 8 Canales TurboHD + 2 Canales IP / 2 Megapixel (1080p) Lite / Acusense Lite (Evita Falsas Alarmas) / Audio por Coaxitron / 1 Bahía de Disco Duro / H.265+ / Salida de Vídeo Full HD

Epcom S08-TURBO-M1, Blanco, 1920 x 1080 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, G.711u, 72 Mbit/s, Ethernet rápido

SKU: S08-TURBO-M1

### Información Técnica

Marca: **Epcom**

Color del producto: **Blanco**

### Aspectos destacados

Epcom S08-TURBO-M1. Color del producto: Blanco, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™, HTTPS. Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 4 TB. Tipo de fuente de alimentación: CC, Voltaje CD: 12 V, Corriente directa (max): 1.5 A. Ancho: 200 mm, Profundidad: 200 mm, Altura: 45 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Máxima resolución de video: <b>1920 x 1080 Pixeles</b>
Formatos de compresión de video: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+</b>
Formatos de audio soportados: <b>G.711u</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Ancho de banda total: <b>72 Mbit/s</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Número de puertos HDMI: <b>1</b>
Puertos de salida VGA (D-Sub): <b>1</b>
Entrada de audio: <b>1</b>
Salida de audio: <b>1</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>2</b>
Entrada de vídeo: <b>8</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Protocolos de red compatibles: <b>TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™, HTTPS</b>
<b>Disco duro</b>

Interfaz del HDD: <b>SATA</b>
Capacidad máxima del HDD: <b>4 TB</b>
Control de energía
Tipo de fuente de alimentación: <b>CC</b>
Voltaje CD: <b>12 V</b>
Corriente directa (max): <b>1.5 A</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>200 mm</b>
Profundidad: <b>200 mm</b>
Altura: <b>45 mm</b>
Peso: <b>1 kg</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-10 - 55 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/602288/epcom-dvr-8-canales-turbohd-2-canales-ip-2-megapixel-1080p-lite-acusense-lite-evita-falsas-alarmas-audio-por-coaxitron-1-bahia-de-disco-duro-h265-salida-de-video-full-hd>