



Hikvision Panoramic Series DS-2CD6D55G2-IZHS(2.8-8mm/2mm) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1920 Pixeles Techo

Hikvision Panoramic Series DS-2CD6D55G2-IZHS(2.8-8mm/2mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN..., Techo

SKU: DS-2CD6D55G2-IZHS

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 2

Máxima resolución: 2560 x 1920 Pixeles

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Ethernet: Si

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Lo que ofrecemos

La implementación de sistemas de videoseguridad para amplias áreas interiores y exteriores, como vestíbulos, plazas y parques empresariales, ha sido una tarea compleja, que generalmente requiere múltiples cámaras para monitorear totalmente el área completa.

Pero ahora, las cámaras de la serie PanoVu de Hikvision están perfectamente diseñadas para tales escenarios, lo que permite una cobertura de área amplia con una sola cámara. Los usuarios pueden elegir entre una variedad de modelos de cámara para obtener panoramas combinadas de 180 o 360 grados, tener vistas multidireccionales desde canales de video separados o ampliar los detalles con una lente PTZ integrada.

Conoce nuestras cámaras PanoVu con opciones únicas de lentes y sensores, y comienza a explorar la seguridad panorámica con nosotros hoy.

Especificaciones

Número de idiomas: 33

Desempeño Tipo: Cámara de seguridad IP Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico Amplio rango dinámico (WDR): Si Modo día / noche: Si Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si



Idiomas de soporte: Multi

Certificación: CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-

3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 50121-4: 2016+A1:2019, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35:

2015 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de rotación: 180°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 96.5 - 48.9, 71.68°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 69.9 - 36.5, 71.68°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 129 - 61.3, 99.16°

Ángulo de inclinación: 0 - 90° Rango de paneo: 0 - 350°

Velocidad de obturador: 1 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 2

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.5 mm (1 / 2.5")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS Sistema de lentes

Número de lentes: 2

Intervalo de longitud focal: 2.8 - 8, 2 mm

Enfoque: Motorizado/Manual

Apertura máxima: 2.25 Apertura mínima: 1.2

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1920 Pixeles

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536

(QXGA), 2560 x 1920

Formato de vídeo soportado: 480p, 576p, 720p, 1080p, 1536p

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si



Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Auto Enmascaramiento de privacidad: Si

Rango de bits: 32 Kbps - 8 Mbps Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Canales de entrada de audio: 1.0 canales Canales de salida de audio: 1.0 canales

Codecs de audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Rango de velocidad de bits: 16 - 320 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.3at

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,

SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, WebSocket, WebSockets, SSL/TLS

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 1 TB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos RS-485: 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 2

Canales de salida de alarma: 2

Protección mediante contraseña: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Cifrado HTTPS: Si

Latido: Si

Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico

Sensor de movimiento: Si

Página 3 de 4

Marca de agua digital: Si

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si

Contador de píxeles: Si Registro de flashes: Si

Autenticación por consulta: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Botón de restaurar: Si

Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, Scene change detection, detección de maletas abandonadas

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 21.6 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 25 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 1.8 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Altura: 148 mm

Diámetro: 29 cm

Peso: 4.7 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 453 mm

Largo del paquete: 393 mm

Alto del paquete: 385 mm

Peso del paquete: 8 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/602324/hikvision-panoramic-series-ds-2cd6d55g2-izhs28-8mm2mm-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1920-pixelestecho

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.