



## Hikvision Panoramic Series DS-2CD6D55G2-IZHS(2.8-8mm/2mm) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1920 Pixeles Techo

Hikvision Panoramic Series DS-2CD6D55G2-IZHS(2.8-8mm/2mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN..., Techo

SKU: DS-2CD6D55G2-IZHS

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Número de lentes: **2**  
 Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**  
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Colocación compatible: **Interior y exterior**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Ethernet: **Si**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Tipo de montaje: **Techo**  
 Color del producto: **Negro, Blanco**  
 Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Hikvision Panoramic Series DS-2CD6D55G2-IZHS(2.8-8mm/2mm). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 180°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 96.5 - 48.9, 71.68°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 69.9 - 36.5, 71.68°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.5 mm (1 / 2.5"). Intervalo de longitud focal: 2.8 - 8, 2 mm, Enfoque: Motorizado/Manual

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>33</b>
Idiomas de soporte: <b>Multi</b>
Certificación: <b>CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 50121-4: 2016+A1:2019, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014</b>

**Diseño**Factor de forma: **Domo**Tipo de montaje: **Techo**Color del producto: **Negro, Blanco**Código IP (International Protection): **IP67**Código IK: **IK10****Cámara fotográfica**Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de rotación: **180°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **96.5 - 48.9, 71.68°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **69.9 - 36.5, 71.68°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **129 - 61.3, 99.16°**Ángulo de inclinación: **0 - 90°**Rango de paneo: **0 - 350°**Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s****Sensor de la imagen**Número de sensores: **2**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.5 mm (1 / 2.5")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **2**Intervalo de longitud focal: **2.8 - 8, 2 mm**Enfoque: **Motorizado/Manual**Apertura máxima: **2.25**Apertura mínima: **1.2****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR**Longitud de onda infraroja: **850 nm****Vídeo**Máxima resolución: **2560 x 1920 Píxeles**Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1920**

Formato de vídeo soportado: **480p, 576p, 720p, 1080p, 1536p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

#### Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Codecs de audio: **G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Rango de velocidad de bits: **16 - 320 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, WebSocket, WebSockets, SSL/TLS**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

#### Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Protección mediante contraseña: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Cifrado HTTPS: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

Sensor de movimiento: **Si**

Latido: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**

Contador de píxeles: **Si**

Registro de flashes: **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

#### Características de administración

Navegador web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, Scene change detection, detección de maletas abandonadas**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **21.6 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **25 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **1.8 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **148 mm**

Diámetro: **29 cm**

Peso: **4.7 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **453 mm**

Largo del paquete: **393 mm**

Alto del paquete: **385 mm**

Peso del paquete: **8 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/602324/hikvision-panoramic-series-ds-2cd6d55g2-izhs28-8mm2mm-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1920-pixeles-techo>