Dahua Technology WizMind SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology WizMind SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 8 Tour, Pelco-P/D, DH-SD, Techo/pared

SKU: SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo/pared**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizMind SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0.0001 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 95°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 52.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2560 x 1440 Pixeles. Tipo de sensor (cámara panorámica): CMOS, Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"), Tipo de obturador de la cámara (cámara panorámica): Electrónico

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Contro PTZ: **Si**
Modos PTZ: **8 Tour**
Protocolos PTZ: **Pelco-P/D, DH-SD**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Código IP (International Protection): **IP66**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.0001 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **95°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **52.5°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **116°**

Ángulo de inclinación: **-20 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/1 - 1/30000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2560 x 1440 Pixeles**

Cámara panorámica

Tipo de sensor (cámara panorámica): **CMOS**

Número de sensores (cámara panorámica): **1**

Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Tipo de obturador de la cámara (cámara panorámica): **Electrónico**

Velocidad del obturador de la cámara (cámara panorámica): **1/1 - 1/30000 s**

Iluminación mínima (cámara panorámica): **0.0005 Lux**

Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): **55 Db**

Distancia focal fija (cámara panorámica): **4 mm**

Número de apertura máxima (cámara panorámica): **1**

Ángulo de visión, vertical (cámara panorámica): **31°**

Ángulo de visión horizontal (cámara panorámica): **57°**

Distancia de enfoque más cercana (cámara panorámica): **0.2 m**

Distancia de detección (amplia) (cámara panorámica): **102 m**

Observar distancia (amplia) (cámara panorámica): **40.8 m**

Reconocer diatancia (amplia) (cámara panorámica): **20.4 m**

Identificar distancia (amplia) (cámara panorámica): **10.2 m**

Resoluciones gráficas compatibles (cámara panorámica): **352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520**

Modos de vídeo compatibles (cámara panorámica): **720p, 960p, 1080p**

Balance de blancos (cámara panorámica): **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **24x**

Zoom digital: **16x**

Intervalo de longitud focal: **10 - 50 mm**

Autoenfoque: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **3.6**

Apertura mínima: **1.6**

Distancia de detección (tele): **1928 m**

Distancia de observación (tele): **771.2 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **385.6 m**

Distancia de identificación (tele): **192.8 m**

Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

Total de megapixeles: **4 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264M, H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520**

Formato de vídeo soportado: **480p, 576p, 720p, 960p, 1080p, 1440p, 1520p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **H.265: 1024Kbps–7936Kbps**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Detección de audio: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **HTTP, HTTPS, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, Qos, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, SNMPv, 1/v2c/v3 (MIB-2), IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, TCP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Memoria interna: **1000 MB**

Capacidad de ROM: **4000 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **1**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Intromisión, Objeto faltante, Contador de personas, Cable de conexión**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

Características de administración	
Administración basada en web:	**Si**
Navegador web:	**Si**
Soporte remoto para teléfono inteligente:	**Si**
Programación de gestión:	**SmartPSS, DSS, NVR**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC**
Consumo energético:	**20 W**
Consumo de energía (máx.):	**45 W**
Voltaje de salida CC:	**36**
Corriente de salida CC:	**2.23 A**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-40 - 65 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos móviles soportados:	**Android, Windows Phone, iOS, iPadOS**
Peso y dimensiones	
Altura:	**385 mm**
Diámetro:	**20.2 cm**
Peso:	**5.6 kg**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**510 mm**
Largo del paquete:	**312 mm**
Alto del paquete:	**312 mm**
Peso del paquete:	**7.15 kg**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**

Link: https://mcashop.mx/producto/602450/dahua-technology-wizmind-sdt7c424-4f-zbzj-apv-0400-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.