Dahua Technology PoE PFS3110-8ET1GT1GF-96 dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Dahua Technology PoE PFS3110-8ET1GT1GF-96, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: PFS3110-8ET1GT1GF-96

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Fuente de energía: **CC**

Capacidad de conmutación: **5.6 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Dahua Technology PoE PFS3110-8ET1GT1GF-96. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 5.6 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 53 V. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: **No administrado**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Cantidad de ranuras del módulo SFP: **1**
Red
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
Soporte 10G: **No**
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: **5.6 Gbit/s**
Rango de reenvío: **4.17 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **9000**

Memoria intermedia de paquetes: **0.5 MB**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Metal**

Control de energía

Fuente de energía: **CC**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada DC: **53 V**

Corriente de entrada: **1.81 A**

Consumo de energía (máx.): **96 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **96 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **240 mm**

Profundidad: **105 mm**

Altura: **28 mm**

Peso: **650 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **279 mm**

Largo del paquete: **239 mm**

Alto del paquete: **89 mm**

Peso del paquete: **1.4 kg**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Link: https://mcashop.mx/producto/602768/dahua-technology-poe-pfs3110-8et1gt1gf-96-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.