Panduit P16D20G unidad de distribución de energía (PDUs) 16 salidas AC Negro

Panduit P16D20G, Controlado, Monofásico, Vertical, Negro, 16 salidas AC, NEMA 5-20R

SKU: P16D20G

Información Técnica

Marca: **Panduit**
Voltaje nominal de entrada: **120 V**
Máxima corriente: **15 A**
PDU tipos: **Controlado**
Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R**
Cantidad de salidas AC: **16 salidas AC**

Aspectos destacados

Panduit P16D20G. PDU tipos: Controlado, Tipo: Monofásico, Montaje: Vertical. Cantidad de salidas AC: 16 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, Conector: NEMA 5–15P. Longitud de cable: 3 m, Algoritmos de seguridad: SNMP. Voltaje nominal de entrada: 120 V, Máxima corriente: 15 A, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Ancho: 52 mm, Profundidad: 53 mm, Altura: 817 mm

Especificaciones

Diseño
PDU tipos: **Controlado**
Tipo: **Monofásico**
Montaje: **Vertical**
Color del producto: **Negro**
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: **16 salidas AC**
Conector: **NEMA 5–15P**
Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**
Características
Longitud de cable: **3 m**
Algoritmos de seguridad: **SNMP**
Control de energía
Voltaje nominal de entrada: **120 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Máxima corriente: **15 A**
Voltaje de salida: **120 V**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**
Peso y dimensiones

Ancho: **52 mm**
Profundidad: **53 mm**
Altura: **817 mm**
Datos de logística
Periodo de garantía: **3 Año(s)**

Link: https://mcashop.mx/producto/602821/panduit-p16d20g-unidad-de-distribucion-de-energia-pdus-16-salidas-ac-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.