Dahua Technology DH-S7803 dispositivo de redes Gestionado L3 Negro

Dahua Technology DH-S7803, Gestionado, L3, Montaje en rack

SKU: DH-S7803

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Soporte 10G: **Si**
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**
Montaje en rack: **Si**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Capacidad de conmutación: **168000 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **320000 entradas**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Dahua Technology DH-S7803. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Tabla de direcciones MAC: 320000 entradas, Capacidad de conmutación: 168000 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE.... Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración	
Tipo de interruptor:	**Gestionado**
Capa del interruptor:	**L3**
Calidad de servicio (QoS) soporte:	**Si**
Clasificación del tráfico:	**Si**
Inspección ARP:	**Si**
Red	
Estándares de red:	**IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**
Soporte 10G:	**Si**
Rutas IPv4:	**16000**
Soporte VLAN:	**Si**
Funcioes de LAN virtual:	**MAC address-based VLAN, MVRP, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Mapeo VLAN**
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación:	**168000 Gbit/s**
Rango de reenvío:	**36000 Mpps**
Tabla de direcciones MAC:	**320000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **9600**

Memoria intermedia de paquetes: **24 MB**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Protección contra loops: **Si**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Tabla de direcciones MAC Multidifusión: **320000 entradas**

Protocolos

Protocolo de ruteo: **BGP4, BGP4+, IS-IS, OSPF, OSPFv2, OSPFv3, RIP-1, RIP-2, RIPng**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Número de fuentes de alimentación: **2**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **5 A**

Consumo de energía (máx.): **490 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **436 mm**

Profundidad: **420 mm**

Altura: **216 mm**

Peso: **18 kg**

Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **600 mm**
Largo del paquete: **585 mm**
Alto del paquete: **375 mm**
Peso del paquete: **20.2 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/602913/dahua-technology-dh-s7803-dispositivo-de-redes-gestionado-l3-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.