Dahua Technology WizMind DH-SD6AL445GB-HNV cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/Poste

Dahua Technology WizMind DH-SD6AL445GB-HNV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, 5 Scan, 8 Tour, DH-SD, Pelco-P/D, 120 Db

SKU: DH-SD6AL445GB-HNV

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Esférico**
Tipo de montaje: **Techo/Poste**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizMind DH-SD6AL445GB-HNV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 63.2 - 1.8°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 37.6 - 1.1°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 70.8 - 2.1°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 45x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 3555 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Contro PTZ: **Si**
Modos PTZ: **5 patrones, 5 Scan, 8 Tour**
Protocolos PTZ: **DH-SD, Pelco-P/D**
Auto-seguimiento: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida:	**Si**
Rango dinámico:	**120 Db**
Diseño	
Factor de forma:	**Esférico**
Tipo de montaje:	**Techo/Poste**
Color del producto:	**Blanco**
Código IP (International Protection):	**IP67**
Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara:	**Si**
Control de inclinación de la cámara:	**Si**
Iluminación mínima:	**0 Lux**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal:	**63.2 - 1.8°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical:	**37.6 - 1.1°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal:	**70.8 - 2.1°**
Ángulo de inclinación:	**-20 - 90°**
Velocidad de preselección de la inclinación:	**200 °/seg**
Velocidad de inclinación manual:	**0.1 - 120 °/seg**
Rango de paneo:	**0 - 360°**
Velocidad de panorámica prefijada:	**240 °/seg**
Velocidad de giro manual:	**0.1 - 200 °/seg**
Giro automático:	**Si**
Balance de blancos:	**Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**
Tipo de disparador de la cámara:	**Electrónico**
Velocidad de obturador:	**1 - 1/30000 s**
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad:	**24**
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Sistema de lentes	
Capacidad de zoom:	**Si**
Zoom óptico:	**45x**
Zoom digital:	**16x**
Distancia de detección:	**3555 m**
Distancia de observación:	**1404.2 m**

Distancia de reconocimiento: **711 m**
Intervalo de longitud focal: **3.95 - 177.7 mm**
Autoenfoque: **Si**
Apertura máxima: **4.95**
Distancia de identificación: **355.5 m**
Apertura mínima: **1.6**
Distancia más cercana de enfoque: **0.1 m**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **550 m**
Tipo de LED: **IR/Laser**
Vídeo
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2560 x 1440**
Emisión de vídeo: **Si**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Estabilizador de imagen: **Si**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Audio
Canales de entrada de audio: **1 canales**
Canales de salida de audio: **1 canales**
Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.722.1, G.723, G.726, G.729, MPEG-2, PCM**
Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**
Red
Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**
Protocolos de red compatibles: **FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP**

Wifi: **No**	
Bluetooth: **No**	
Número de usuarios: **20 usuario(s)**	
Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**	
Medios de almacenaje	
HDD incorporado: **No**	
Lector de tarjeta integrado: **Si**	
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**	
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**	
Capacidad de ROM: **4096 MB**	
Capacidad de RAM: **1024 MB**	
Puertos e Interfaces	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**	
Puertos RS-485: **1**	
Seguridad	
Canales de entrada de alarma: **7**	
Canales de salida de alarma: **2**	
Detección de movimiento en video: **Si**	
Características de administración	
Navegador web: **Si**	
Control de energía	
Tipo de alimentación: **CC**	
Consumo energético: **15 W**	
Consumo de energía (máx.): **45 W**	
Voltaje de salida CC: **36**	
Corriente de salida CC: **2.23 A**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**	
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**	
Peso y dimensiones	
Altura: **382 mm**	
Diámetro: **24 cm**	
Peso: **6.8 kg**	

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **9.2 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: https://mcashop.mx/producto/602915/dahua-technology-wizmind-dh-sd6al445gb-hnv-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techoposte

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.