Dahua Technology WizMind DH-SD6AL445GB-HNV cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/Poste

Dahua Technology WizMind DH-SD6AL445GB-HNV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, 5 Scan, 8 Tour, DH-SD, Pelco-P/D, 120 Db

SKU: DH-SD6AL445GB-HNV

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Esférico**
Tipo de montaje: **Techo/Poste**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizMind DH-SD6AL445GB-HNV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 63.2 - 1.8°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 37.6 - 1.1°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 70.8 - 2.1°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 45x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 3555 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Contro PTZ: **Si**
Modos PTZ: **5 patrones, 5 Scan, 8 Tour**
Protocolos PTZ: **DH-SD, Pelco-P/D**
Auto-seguimiento: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Techo/Poste**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **63.2 - 1.8°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **37.6 - 1.1°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **70.8 - 2.1°**

Ángulo de inclinación: **-20 - 90°**

Velocidad de preselección de la inclinación: **200 °/seg**

Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 120 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de panorámica prefijada: **240 °/seg**

Velocidad de giro manual: **0.1 - 200 °/seg**

Giro automático: **Si**

Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **45x**

Zoom digital: **16x**

Distancia de detección: **3555 m**

Distancia de observación: **1404.2 m**

Distancia de reconocimiento: **711 m**

Intervalo de longitud focal: **3.95 - 177.7 mm**

Autoenfoque: **Si**

Apertura máxima: **4.95**

Distancia de identificación: **355.5 m**

Apertura mínima: **1.6**

Distancia más cercana de enfoque: **0.1 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **550 m**

Tipo de LED: **IR/Laser**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapixeles: **4 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2560 x 1440**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Estabilizador de imagen: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.722.1, G.723, G.726, G.729, MPEG-2, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Capacidad de ROM: **4096 MB**

Capacidad de RAM: **1024 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **7**

Canales de salida de alarma: **2**

Detección de movimiento en video: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **15 W**

Consumo de energía (máx.): **45 W**

Voltaje de salida CC: **36**

Corriente de salida CC: **2.23 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Altura: **382 mm**

Diámetro: **24 cm**

Peso: **6.8 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **9.2 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: https://mcashop.mx/producto/602915/dahua-technology-wizmind-dh-sd6al445gb-hnv-camara-de-vigilancia-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techoposte

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.