



Dahua Technology WizMind DH-IPC-PFW83242-A180-S2 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 8192 x 3840 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizMind DH-IPC-PFW83242-A180-S2, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Techo/pared/Tubo, Gris, Bala (forma)

SKU: DH-IPC-PFW83242-A180-S2

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Máxima resolución: **8192 x 3840 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **8 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **Si**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Bala (forma)**
 Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
 Color del producto: **Gris**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizMind DH-IPC-PFW83242-A180-S2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Gris, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 100°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Tipo de sensor (cámara panorámica): CMOS, Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): 56 Db

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Contro PTZ: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo
Color del producto: Gris
Material de la cubierta: Metal, Plástico
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 100°
Ángulo de inclinación: 0 - 90°
Rango de paneo: 0 - 355°
Balance de blancos: Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 4
Sensor de la imagen
Número de sensores: 4
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Cámara panorámica
Tipo de sensor (cámara panorámica): CMOS
Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): 56 Db
Rango dinámico amplio digital (DWDR) (cámara panorámica): Si
Sistema de lentes
Distancia de detección: 84 m
Distancia de observación: 33.6 m
Distancia de reconocimiento: 16.8 m
Apertura máxima: 1.6
Distancia de identificación: 8.4 m
Distancia focal fija: 2.8 mm
Distancia más cercana de enfoque: 1.8 m

Visión nocturnaVisión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR/Blanco**Número de LEDs de iluminación: **8****Vídeo**Máxima resolución: **8192 x 3840 Píxeles**Total de megapíxeles: **8 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG**Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Rango de bits: **H.264: 96kbps–32768 kbps; H.265: 38kbps–32768 kbps**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Audio**Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP**Wifi: **No**Bluetooth: **No****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**Capacidad de ROM: **8192 MB**

Capacidad de RAM: **4096 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puertos RS-485: **1****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **2**Canales de salida de alarma: **2**Detección de movimiento en video: **Si****Características de administración**Navegador web: **Si**Programación de gestión: **DSS****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**Voltaje de entrada AC: **24 V**Consumo energético: **10.6 W**Consumo de energía (máx.): **25 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **11.9 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **298.3 mm**Profundidad: **172.5 mm**Altura: **120.5 mm**Peso: **3.16 kg****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **4.06 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/602921/dahua-technology-wizmind-dh-ipc-pfw83242-a180-s2-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-8192-x-3840-pixeles-techoparedtubo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.