Dahua Technology WizMind DH-IPC-PFW83242-A180-S2 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 8192 x 3840 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizMind DH-IPC-PFW83242-A180-S2, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Techo/pared/Tubo, Gris, Bala (forma)

SKU: DH-IPC-PFW83242-A180-S2

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Máxima resolución: **8192 x 3840 Pixeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Gris**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizMind DH-IPC-PFW83242-A180-S2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Gris, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 100°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Tipo de sensor (cámara panorámica): CMOS, Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): 56 Db

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Contro PTZ: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Código IP (International Protection): **IP67**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **180°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **100°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **4**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Cámara panorámica

Tipo de sensor (cámara panorámica): **CMOS**

Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): **56 Db**

Rango dinámico amplio digital (DWDR) (cámara panorámica): **Si**

Sistema de lentes

Distancia de detección: **84 m**

Distancia de observación: **33.6 m**

Distancia de reconocimiento: **16.8 m**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **8.4 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **1.8 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **8**

Vídeo

Máxima resolución: **8192 x 3840 Pixeles**

Total de megapixeles: **8 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **H.264: 96kbps–32768 kbps; H.265: 38kbps–32768 kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Capacidad de ROM: **8192 MB**

Capacidad de RAM:	**4096 MB**
Puertos e Interfaces	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**1**
Puertos RS-485:	**1**
Seguridad	
Canales de entrada de alarma:	**2**
Canales de salida de alarma:	**2**
Detección de movimiento en video:	**Si**
Características de administración	
Navegador web:	**Si**
Programación de gestión:	**DSS**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**Corriente alterna, CC, PoE**
Voltaje de entrada AC:	**24 V**
Consumo energético:	**10.6 W**
Consumo de energía (máx.):	**25 W**
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)):	**11.9 W**
Voltaje de salida CC:	**12**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 95%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**298.3 mm**
Profundidad:	**172.5 mm**
Altura:	**120.5 mm**
Peso:	**3.16 kg**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**4.06 kg**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**

Link: https://mcashop.mx/producto/602921/dahua-technology-wizmind-dh-ipc-pfw83242-a180-s2-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-8192-x-3840-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.