



## HiLook IPC-T641H-Z cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

HiLook IPC-T641H-Z, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Metal, Plástico

SKU: IPC-T641H-Z

### Información Técnica

Marca: **HiLook**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

HiLook IPC-T641H-Z. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Material de la cubierta: Metal, Plástico. Iluminación mínima: 0.01 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 75°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Conectar y usar (Plug and Play): <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal, Plástico</b>

Código IP (International Protection): **IP67**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.01 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**

Apertura máxima: **1.6**

Apertura mínima: **1.2**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440**

Velocidad de cuadro: **20 fps**

Reducción de ruido: **Si**

3D NR (Reducción de ruido 3D): **Si**

Control automático de ganancia: **Si**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Rango de bits: **32 Kbps - 8Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**Estándares de red: **IEEE 802.3af**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **32 usuario(s)**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si****Medios de almacenaje**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Interfaz: **RJ-45****Seguridad**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Antiparpadeo: **Si**Latido: **Si**Espejo: **Si**Marca de agua digital: **Si****Características de administración**Navegador web: **Si**Botón de restaurar: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **11 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **12.5 W**Voltaje de salida CC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C****Peso y dimensiones**

Altura: **116.4 mm**Diámetro: **12.9 cm**Peso: **435 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **170 mm**Largo del paquete: **170 mm**Alto del paquete: **150 mm**Peso del paquete: **816 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/602949/hilook-ipc-t641h-z-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>