



## ZKTeco TS-2022 PRO torniquete para control de acceso Acero inoxidable Torniquete óptico de brazo articulado

ZKTeco TS-2022 PRO, Acero inoxidable, Acero inoxidable, Torniquete óptico de brazo articulado, Acero inoxidable, Acero inoxidable, 30 personas(s)

SKU: TS-2022 PRO

### Información Técnica

Marca: **ZKTeco**

Material del marco: **Acero inoxidable**

Tipo: **Torniquete óptico de brazo articulado**

Color del producto: **Acero inoxidable**

### Aspectos destacados

ZKTeco TS-2022 PRO. Color del producto: Acero inoxidable, Material del marco: Acero inoxidable, Tipo: Torniquete óptico de brazo articulado. Voltaje de entrada AC: 110 - 220 V. Longitud del brazo: 50.5 cm, Diámetro del brazo: 3.8 cm, Ancho: 1110 mm

### Especificaciones

<b>Características</b>
Color del producto: <b>Acero inoxidable</b>
Material del marco: <b>Acero inoxidable</b>
Tipo: <b>Torniquete óptico de brazo articulado</b>
Material de la cubierta: <b>Acero inoxidable</b>
Material de barrera: <b>Acero inoxidable</b>
Velocidad de paso (personas por minuto): <b>30 personas(s)</b>
Ciclos promedio entre fallos (MCBF): <b>1000000</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje de entrada AC: <b>110 - 220 V</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-28 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>5 - 80%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Longitud del brazo: <b>50.5 cm</b>
Diámetro del brazo: <b>3.8 cm</b>
Ancho: <b>1110 mm</b>
Profundidad: <b>280 mm</b>
Altura: <b>987 mm</b>
Peso: <b>42 g</b>
Ancho del paquete: <b>370 mm</b>

Largo del paquete: **1175 mm**

Alto del paquete: **1070 mm**

Peso del paquete: **48 g**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/602969/zkteco-ts-2022-pro-torniquete-para-control-de-acceso-acero-inoxidable-torniquete-optico-de-brazo-articulado>