



Hikvision DS-K1T341CMFW lector de control de acceso Terminal de reconocimiento facial Negro, Gris

Hikvision DS-K1T341CMFW, Terminal de reconocimiento facial, Wifi, Lector de chip/tarjeta de acceso, IP65

SKU: DS-K1T341CMFW

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo: **Terminal de reconocimiento facial**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Reconocimiento facial**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Color del producto: **Negro, Gris**

Grado de protección IP: **IP65**

Pantalla incorporada: **Si**

Cámara frontal: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Detalles técnicos

Tipo: **Terminal de reconocimiento facial**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Reconocimiento facial**

Interfaz de Wiegand: **Si**

Protección contra la manipulación: **Si**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso: **Sin contacto**

Capacidad de tarjetas: **3000 tarjetas**

Tipo de sensor de huellas digitales: **Óptico**

Capacidad de huellas dactilares: **3000**

Capacidad facial: **3000**

Distancia de reconocimiento facial: **1 - 2 m**

Duración del reconocimiento facial: **0.2 s**

Precisión del reconocimiento facial: **99%**

Anti falsificación de la cara: **Si**

Capacidad de eventos: **150000**

Audio de aviso: **Si**

Botón de salida: **Si**

Control de bloqueo: **Si**

Pisón: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Entrada de contacto de puerta: **1**

Color del producto: **Negro, Gris**

Grado de protección IP: **IP65**

ExhibiciónPantalla incorporada: **Si**Tipo de visualizador: **LCD**Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**Máxima resolución: **272 x 480 Píxeles**Forma de la pantalla: **Plana**Pantalla táctil: **Si**Tecnología touchscreen: **Capacitiva****Cámara fotográfica**Cámara frontal: **Si**Tipo de cámara frontal: **Cámara doble**Tipo de sensor: **CMOS**Total de megapíxeles: **2 MP****Desempeño**Sistema operativo instalado: **Linux****Puertos e Interfaces**Wifi: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**Puertos RS-485: **1**Puerto USB: **Si****Control de energía**Voltaje de entrada: **12 - 24 V**Corriente de entrada: **2 A**Consumo energético: **10 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Link: <https://mca shop.mx/producto/602979/hikvision-ds-k1t341cmfw-lector-de-control-de-acceso-terminal-de-reconocimiento-facial-negro-gris>