



StarTech.com Adaptador de Red USB Tipo C a Ethernet - Adaptador de Red Externo USB-C a RJ45 2.5/1Gb - NBASE-T - USB 3.1 - Entrega de Alimentación PD 100W de Paso - Compatible con Thunderbolt - Win/Mac

StarTech.com Adaptador de Red USB Tipo C a Ethernet - Adaptador de Red Externo USB-C a RJ45 2.5/1Gb - NBASE-T - USB 3.1 - Entrega de Alimentación PD 100W de Paso - Compatible con Thunderbolt - Win/Mac, Alámbrico, USB Tipo C, Ethernet, 5000 Mbit/s, Gris

SKU: 2GPD3-USB-C-ETHERNET

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Rango máximo de transferencia de datos: **5000 Mbit/s**

Componente para: **PC/servidor**

Interno: **No**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB Tipo C**

Interfaz: **Ethernet**

Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador de Red USB Tipo C a Ethernet - Adaptador de Red Externo USB-C a RJ45 2.5/1Gb - NBASE-T - USB 3.1 - Entrega de Alimentación PD 100W de Paso - Compatible con Thunderbolt - Win/Mac. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB Tipo C, Interfaz: Ethernet. Rango máximo de transferencia de datos: 5000 Mbit/s. USB con suministro de corriente. Color del producto: Gris

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB Tipo C
Interfaz: Ethernet
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Factor de forma del conector USB: Derecho
Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Paso a través de USB: No
Red
Rango máximo de transferencia de datos: 5000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s
Tecnología de cableado: NBase-T

Conexión lista LAN: Si
IEEE Auto MDIX: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Soporte Jumbo Frames: Si
Auto-negociación: Si
Marcos jumbo: 16000
Etiquetado VLAN: Si
Diseño
Componente para: PC/servidor
Color del producto: Gris
Interno: No
Circuito integrado: Realtek RTL8156BG
Indicadores LED: Si
Tiempo medio entre fallos: 1912948 h
Control de energía
Voltaje de salida: 5 V
USB con suministro de corriente: Si
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterp
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Sistemas operativos Linux soportados: Si
Sistemas oerativos de servidor soportados: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2022
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 85%
Peso y dimensiones
Profundidad: 22 mm
Altura: 15 mm
Peso: 24.7 g
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 220 mm

Largo del paquete: **128 mm**

Alto del paquete: **16 mm**

Peso del paquete: **27 g**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **500 mm**

Longitud de la caja principal: **320 mm**

Alto de la caja principal: **210 mm**

Cantidad por caja principal: **250 pieza(s)**

Otras características

Longitud de cable: **0.15 m**

Link: <https://mcashop.mx/producto/603021/startechcom-adaptador-de-red-usb-tipo-c-a-ethernet-adaptador-de-red-externo-usb-c-a-rj45-251gb-nbase-t-usb-31-entrega-de-alimentacion-pd-100w-de-paso-compatible-con-thunderbolt-winmac>