



Epcom EPU3000G3 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W

Epcom EPU3000G3, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 95 V, 135 V

SKU: EPU3000G3

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Voltaje de entrada de operación (min): **95 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **135 V**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Epcom EPU3000G3. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Número de baterías incluidas: 6 pieza(s). Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 440 mm, Profundidad: 560 mm, Altura: 88 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 95 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 135 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Factor de potencia de salida: 0.9
Batería
Capacidad de la batería: 9 Ah
Voltaje de la pila: 12 V
Número de baterías incluidas: 6 pieza(s)
Diseño
Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Capacidad del rack: 2U
Tipo de enfriamiento: Activo

Ventilador integrado: Si
Color del producto: Negro
Tipo de visualizador: LCD
Peso y dimensiones
Ancho: 440 mm
Profundidad: 560 mm
Altura: 88 mm

Link: <https://mcaShop.mx/producto/603135/epcom-epu3000g3-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w>