

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision DS-2CE78K0T-LTS(2.8mm) Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior 2960 x 1665 Pixeles Techo**

Hikvision DS-2CE78K0T-LTS(2.8mm), Cámara de seguridad CCTV, Interior, Alámbrico, Inglés, Techo, Blanco

SKU: DS-2CE78K0T-LTS

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Torre**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2960 x 1665 Pixeles**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Gestionado por la nube: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **370 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

### Una nueva era de fusión audiovisual

Turbo HD 8.0 marcará el comienzo de una nueva era de productos Turbo HD, desde ver hasta escuchar y la interacción. Esto significa que estamos entrando en "La nueva era de la fusión audiovisual". Sigue a Hikvision para descubrir las increíbles y sorprendentes funciones de Turbo HD 8.0!

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Modo día / noche: **Si**

Luz integrada: **Si**

Número de idiomas: **1**

Idiomas de soporte: **Inglés**

### Diseño

Factor de forma: **Torreta**  
Tipo de montaje: **Techo**  
Color del producto: **Blanco**  
Material de la cubierta: **Metal, Plástico**  
Funciones de protección: **Resistente al agua**  
Grado de protección IP: **IP67**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**  
Ángulo de rotación: **360°**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **112°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **62°**  
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **131°**  
Ángulo de inclinación: **0 - 75°**  
Rango de paneo: **0 - 360°**  
Balance de blancos: **Auto, Manual**  
Velocidad de obturador: **PAL: 1/12.5 - 1/50000, NTSC: 1/15 - 1/50000**

#### Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**  
Distancia focal fija: **2.8 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **40 m**  
Distancia de visión nocturna en B/N: **40 m**  
Tipo de LED: **IR/Blanco**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2960 x 1665 Píxeles**  
Velocidad de cuadro: **30 fps**  
Señal analógica: **NTSC, PAL**  
Reducción de ruido: **Si**  
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**  
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Nitidez**  
Compensación de contraluz (BLC): **Si**  
Compensación de luces altas (HLC): **Si**  
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**  
Smart IR: **Si**

#### **Audio**

Altavoces incorporados: **Si**  
Micrófono incorporado: **Si**  
Número de micrófonos: **1**

#### **Red**

Ethernet: **No**  
Wifi: **No**  
Bluetooth: **No**

#### **Medios de almacenaje**

HDD incorporado: **No**

#### **Puertos e Interfaces**

Salida de video compuesto: **1**

#### **Características de administración**

Gestionado por la nube: **No**

#### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC**  
Consumo energético: **6.4 W**  
Voltaje de salida DC: **12**

#### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

#### **Peso y dimensiones**

Altura: **102.7 mm**

Diámetro: **11 cm**

Peso: **370 g**

#### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

#### **Detalles técnicos**

Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Link: <https://mcashop.mx/producto/603141/hikvision-ds-2ce78k0t-lts28mm-torreta-camara-de-seguridad-cctv-interior-2960-x-1665-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.