



## Dahua Technology Entry DH-IPC-HFW1439S1-A-IL-0280B cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Pared

Dahua Technology Entry DH-IPC-HFW1439S1-A-IL-0280B, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, Pared, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW1439S1-A-IL

### Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **220 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal, Plástico</b>
Grado de protección IP: <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>

Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>94°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>51°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>110°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 90°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>1/3 - 1/100000 s</b>
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: <b>4</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Distancia de detección: <b>64 m</b>
Distancia de observación: <b>25.6 m</b>
Distancia de reconocimiento: <b>12.8 m</b>
Distancia de identificación: <b>6.4 m</b>
Apertura mínima: <b>1.6</b>
Distancia focal fija: <b>2.8 mm</b>
Distancia más cercana de enfoque: <b>1.1 m</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>30 m</b>
Tipo de LED: <b>IR/Blanco</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>2560 x 1440 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>4 MP</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Tipo de control de ganancia: <b>Automático/Manual</b>
Control de tasa de bits: <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Codificación de regiones de interés (ROI): <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Relación señal/ruido (SNR): <b>56 Db</b>

Micrófono incorporado: **Si**

## Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **6 usuario(s)**

## Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Capacidad de ROM: **16 MB**

Capacidad de RAM: **64 MB**

## Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Espejo: **Si**

## Características de administración

Navegador web: **Si**

## Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **1.6 W**

Consumo de energía (máx.): **4.7 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **2 W**

Voltaje de salida DC: **12**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

## Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

## Peso y dimensiones

Ancho: **162.6 mm**

Profundidad: **70 mm**

Altura: **70 mm**

Peso: **220 g**

## Empaquetado de datos

Peso del paquete: **350 g**

## Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**