



Dahua Technology Lite DHI-TPC-DF1241-B2F2-DW-S8 cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2336 x 1752 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite DHI-TPC-DF1241-B2F2-DW-S8, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Torreta

SKU: DHI-TPC-DF1241-B2F2-DW-S8

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Máxima resolución: **2336 x 1752 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Ethernet: **Si**
- Factor de forma: **Torreta**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DHI-TPC-DF1241-B2F2-DW-S8. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0.05 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 94°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 72°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays. Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 2 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográficaIluminación mínima: **0.05 Lux**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **94°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **72°**Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**Tamaño del pixel de la cámara: **12 µm**Banda de onda de respuesta: **8 - 14 µm**Velocidad de obturador: **1/30000 - 1 s**Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **256 x 192 Píxeles**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom digital: **16x**Intervalo de longitud focal: **2 mm**Apertura máxima: **1****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR****Vídeo**Máxima resolución: **2336 x 1752 Píxeles**Total de megapíxeles: **4 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264B, H.264H, H.264M, H.265**Formatos gráficos soportados: **352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**Velocidad de cuadro: **30 fps**Velocidad de cuadro térmica (NTSC): **50 Hz**Velocidad de cuadro térmica (PAL): **60 Hz**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Audio**Canales de entrada de audio: **1 canales**Canales de salida de audio: **1 canales**Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, PCM**Relación señal/ruido (SNR): **56 Db****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Protocolos de red compatibles: **HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP**Número de usuarios: **10 usuario(s)****Medios de almacenaje**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puertos RS-485: **1****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **1**Canales de salida de alarma: **1****Características de administración**Navegador web: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo energético: **6.5 W**Consumo de energía (máx.): **13 W**Voltaje de salida CC: **12**Corriente de salida CC: **1.2 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **112 mm**

Diámetro: **12.2 cm**

Peso: **850 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **155 mm**

Largo del paquete: **155 mm**

Alto del paquete: **135 mm**

Peso del paquete: **1 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/603181/dahua-technology-lite-dhi-tpc-df1241-b2f2-dw-s8-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2336-x-1752-pixeles-techopared>