



Epson 760Wi 4100 lúmenes ANSI 3LCD WXGA (1280x800) Blanco

Epson 760Wi, 4100 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1280x800), 2500000:1, 16:10, 1727.2 - 2540 mm (68 - 100")

SKU: V11HA80021

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1727.2 - 2540 mm (68 - 100")**

Proyector inteligente: **No**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Brillo de proyector: **4100 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **2500000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **3**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **3**

Consumo energético: **277 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **6 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Presentación**

Interactivo: **Si**

Nivel de ruido: **37 Db**

Full HD: **No**

Señal analógica: **No compatible**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

Epson 760Wi. Brillo de proyector: 4100 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 30000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 3.7 mm, Alcance de zoom: 1.35:1. Tipo de serie de interfaz: RS-232C, Tipo de puerto de servicio: USB Tipo B. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Especificaciones

Proyector
Relaciones de aspecto compatibles: 4:3, 16:10, 16:9
Proyector inteligente: No
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 1727.2 - 2540 mm (68 - 100")
Brillo de proyector: 4100 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección: 3LCD
Resolución original del proyector: WXGA (1280x800)
Razón de contraste (típica): 2500000:1
Relación de aspecto nativa: 16:10
Número de colores: 1.07 mil millones de colores
Brillo de proyector (modo económico): 2100 lúmenes ANSI
Corrección trapezoidal, horizontal: -3 - 3°
Corrección vertical de keystone (trapezoide): -3 - 3°
Tamaño de matriz: 1.5 cm (0.59")
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: Laser
Vida útil de la fuente de luz: 20000 h
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 30000 h
Sistema de lentes
Enfoque: Manual
Distancia focal fija: 3.7 mm
Número-F (apertura relativa): 1.6
Alcance de zoom: 1.35:1
Relación de alcance: 0.27 - 0.37:1
Vídeo
Señal analógica: No compatible
Full HD: No
3D: No
Puertos e Interfaces
Tipo de puerto de servicio: USB Tipo B
Cantidad de puertos USB 2.0: 2
Salidas para auriculares: 3
Entrada de micrófono: Si
Tipo de serie de interfaz: RS-232C

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **3**Número de puertos HDMI: **3**Entrada de video compuesto: **1**Puerto DVI: **No****Red**Smart TV: **No**Ethernet: **Si**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**Miracast: **Si****Medios de almacenaje**Lector de tarjeta integrado: **No****Características**Interactivo: **Si**Nivel de ruido (modo económico): **27 Db**Exhibición en pantalla (OSD): **Si**Nivel de ruido: **37 Db**Filtro de aire: **Si****Multimedia**Altavoces incorporados: **Si**Potencia estimada RMS: **16 W****Diseño**Posicionamiento de mercado: **Presentación**Color del producto: **Blanco**Ubicación: **Techo, Escritorio, Pared**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington****Exhibición**Pantalla incorporada: **No****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Consumo energético: **277 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **-10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **356 mm**Profundidad: **395 mm**Altura: **133 mm**Peso: **6 kg****Contenido del empaque**Control remoto incluido: **Si**Pilas incluidas: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna, USB**Incluye lápiz interactivo: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/603260/epson-760wi-4100-lumenes-ansi-3lcd-wxga-1280x800-blanco>