

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision DS-2DP8A440IXG-LEF/416(F0)(B) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/Poste**

Hikvision DS-2DP8A440IXG-LEF/416(F0)(B), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, 120 Db, Techo/Poste

SKU: DS-2DP8A440IXG-LEF/416(F0)(B)

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/Poste**
- Color del producto: **Gris**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **24 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **18 kg**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

### Eche un vistazo a las cámaras PTZ Ultra-Series de Hikvision

A medida que las necesidades de seguridad continúan evolucionando, el monitoreo de área amplia se ha convertido en un requisito clave para muchos usuarios. Las cámaras convencionales de ángulo fijo tienen campos de visión limitados, lo que crea puntos ciegos que facilitan la pérdida de detalles críticos. Las cámaras PTZ Ultra-Series de Hikvision superan estas limitaciones con diseños innovadores y capacidades avanzadas, ofreciendo una calidad de imagen superior, análisis de video y adaptabilidad ambiental para una protección de seguridad confiable.

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Modos PTZ: **4 patrones**

Visualización de estado PTZ: **Si**

Función de congelación preestablecida: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**  
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**  
Alarma de entrada / salida: **Si**  
Rango dinámico: **120 Db**

#### Diseño

Factor de forma: **Domo**  
Tipo de montaje: **Techo/Poste**  
Color del producto: **Gris**  
Material de la cubierta: **Aluminio**  
Grado de protección IP: **IP67**

#### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**  
Control de inclinación de la cámara: **Si**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **1.8 - 56.6°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **1 - 33.7°**  
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **2 - 63.4°**  
Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**  
Velocidad de inclinación: **150 °/seg**  
Velocidad de preselección de la inclinación: **200 °/seg**  
Rango de paneo: **0 - 360°**  
Velocidad de paneo: **210 °/seg**  
Velocidad de panorámica prefijada: **240 °/seg**  
Cantidad de programas preestablecidos: **300**  
Velocidad de obturador: **1/1 - 1/30000 s**  
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**  
Escaneado progresivo: **Si**  
Tipo de sensor: **CMOS**

#### Cámara panorámica

Tipo de sensor (cámara panorámica): **CMOS**  
Tamaño del sensor óptico (cámara panorámica): **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**  
Resolución máxima (cámara panorámica): **5520 x 2400 Píxeles**  
Iluminación mínima (cámara panorámica): **0.0001 Lux**

Distancia focal fija (cámara panorámica): **2.8 mm**  
Número de apertura máxima (cámara panorámica): **1**  
Distancia de detección (amplia) (cámara panorámica): **38.6 m**  
Observar distancia (amplia) (cámara panorámica): **15.3 m**  
Reconocer distancia (amplia) (cámara panorámica): **7.7 m**  
Identificar distancia (amplia) (cámara panorámica): **3.9 m**  
Número de áreas de enmascaramiento de privacidad (cámara panorámica): **8**

#### Sistema de lentes

Zoom óptico: **40x**  
Zoom digital: **16x**  
Velocidad del zoom: **5.6 s**  
Distancia de detección: **4137.9 m**  
Distancia de observación: **1642 m**  
Distancia de reconocimiento: **827.6 m**  
Intervalo de longitud focal: **6 - 240 mm**  
Autoenfoco: **Si**  
Enfoque: **Motorizado/Manual**  
Apertura máxima: **1.2**  
Distancia de identificación: **413.8 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **250 m**  
Tipo de LED: **IR**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**  
Total de megapíxeles: **24 MP**  
Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**  
Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**  
Reducción de ruido: **Si**  
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**  
Tipo de control de ganancia: **Auto**  
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**  
Estabilizador de imagen: **Si**  
Compensación de contraluz (BLC): **Si**  
Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Posicionamiento 3D: **Si**

#### Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets, SRTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Conector fibra óptica: **FC**

Puertos de canal de fibra: **1**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **7**

Canales de salida de alarma: **2**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Objeto abandonado, Detección de rostros, Intromisión, Detección de cruce de línea, Objeto faltante, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

#### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **135 W**

Voltaje de salida DC: **36**

Voltaje de protección contra sobretensión: **6 kV**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **430.4 mm**

Diámetro: **43.4 cm**

Peso: **18 kg**

#### Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **BIS, CB, CE, Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, UL, WEEE**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Limpiador incluido: **No**

Link: <https://mcashop.mx/producto/603271/hikvision-ds-2dp8a440ixg-lef416f0b-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techoposte>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.