



Epson OmniLink TM-T88VII 180 x 180 DPI Alámbrico Térmico Impresora de TPV

Epson OmniLink TM-T88VII, Térmico, Impresora de TPV, 180 x 180 DPI, 500 mm/seg, 1.41 x 3.39 mm, Texto, Gráfico, Código de barras, Código de barras 2D

SKU: C31CJ57032

Información Técnica

Marca: **Epson**

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E**

Tecnología de impresión: **Térmico**

Tipo: **Impresora de TPV**

Color del producto: **Negro**

Tipo de alimentación: **USB**

Puerto USB: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Epson OmniLink TM-T88VII. Tecnología de impresión: Térmico, Tipo: Impresora de TPV, Resolución máxima: 180 x 180 DPI. Grosor de la impresión: 48 - 80 µm, Máximo diámetro del rollo: 8.3 cm, Ancho de papel soportado: 80 mm. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Conector USB: USB Type-A / USB Type-B, Conectividad opcional: LAN inalámbrica. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Código de barras incorporado: CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A,...., Nivel de presión sonora (imprimiendo): 52 Db, Nivel de presión sonora (en espera): 52 Db

Especificaciones

Velocidad de impresión
Resolución máxima: 180 x 180 DPI
Velocidad de impresión: 500 mm/seg
Tamaño de carácter: 1.41 x 3.39 mm
Impresión de caracteres: Texto, Gráfico, Código de barras, Código de barras 2D
Conjuntos de caracteres: ANK
Tecnología de impresión: Térmico
Tipo: Impresora de TPV
Dirección de papel
Grosor de la impresión: 48 - 80 µm
Máximo diámetro del rollo: 8.3 cm
Ancho de papel soportado: 80 mm
Grosor de medios: 48 - 80 mm
Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**

Conector paralelo: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Conectividad opcional: **LAN inalámbrica**

Red

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **No**

Características

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **52 Db**

Nivel de presión sonora (en espera): **52 Db**

Tiempo medio entre fallos: **360000 h**

Durabilidad de auto-cortador: **3 million cuts**

Función de ahorro de papel: **Si**

Vida útil del cabezal de impresión: **200 kilometros**

Posición de montaje: **Horizontal/Vertical**

Montaje de pared: **Si**

Sensores incorporados: **Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Cover Open Sensor, Receipt paper sensor**

Certificación: **CE**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Consumo de energía: **27900 mA**

Consumo de energía (en reposo): **1400 mA**

Consumo de energía (inactivo): **1.4 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Requisitos del sistema

Software preinstalado: **Server Direct Print, ePOS-Device, ePOS-Display, ePOS-Print**

Peso y dimensionesAncho: **145 mm**Profundidad: **195 mm**Altura: **148 mm**Peso: **1.7 kg****Empaquetado de datos**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**Ancho del paquete: **195 mm**Largo del paquete: **235 mm**Alto del paquete: **260 mm**Peso del paquete: **2.7 kg****Tecnología de impresión**Capacidad de columna: **42/56****Datos de logística**Peso de la tarima (UK): **0 g**Cantidad por tarima: **112 pieza(s)**Peso de la tarima: **0 g**Cantidad por tarima (Reino Unido): **168 pieza(s)****Detalles técnicos**Interfaz intercambiable: **Y**Vida: **20000000 lines****Otras características**Tamaño de buffer: **4 KB**Ciclos promedio entre fallos (MCBF): **70000000**Link: <https://mcashop.mx/producto/603281/epson-omnilink-tm-t88vii-180-x-180-dpi-alambrico-termico-impresora-de-tpv>