



Tripp Lite PDUMV20-24 PDU Monofásico de 2kW con Medidor Digital Local, Tomacorrientes de 100V ~ 127V (6 5-15/20R), Adaptador L5-20P/5-20P, Vertical de 0U, 61 cm [24"]

Tripp Lite PDUMV20-24 PDU Monofásico de 2kW con Medidor Digital Local, Tomacorrientes de 100V ~ 127V (6 5-15/20R), Adaptador L5-20P/5-20P, Vertical de 0U, 61 cm [24"], Regulado, 0U, Vertical, Aluminio, Negro, LED

SKU: PDUMV20-24

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Voltaje nominal de entrada: **100-127 V**

Máxima corriente: **20 A**

Capacidad del rack: **0U**

PDU tipos: **Regulado**

Aspectos destacados

Unidad de Distribución de Energía [PDU] Monofásica con Medidor Digital Local de 100V ~ 127V 20A (Reducido de agencia a 16A continuos)

El medidor de corriente iluminado de dos dígitos informa de la corriente total combinada de salida en amperes

Clavija de entrada NEMA L5-20P con cable de alimentación de 4.57 m [15 pies] y adaptador 5-20P

El formato de instalación vertical de 0U 61 cm [24"] en rack se instala sin utilizar espacios del rack

6 tomacorrientes NEMA 5-15/20R

Incluye un breaker de 20A e switch de alimentación iluminado dentro de una cubierta protectora transparente

Permite la instalación sin herramientas en racks para equipos compatibles con instalación por botones

Soportes de instalación atornillables permiten la instalación en otros racks y superficies adicionales

Especificaciones

Diseño

PDU tipos: **Regulado**

Capacidad del rack: **0U**

Montaje: **Vertical**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Color del producto: **Negro**

Pantalla: **LED**

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Conector: **NEMA L5-20P**

Tipo de conexión de entrada: **L5-20P/5-20P**

Conexiones de salida: **6 x NEMA 5-15/20R**

Características

Indicadores LED: **Si**

Longitud de cable: **4.6 m**

Control de energía

Voltaje nominal de entrada: **100-127 V**

Máxima corriente: **20 A**

Voltaje nominal de salida: **100-127 V**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL60950-1, UL/CSA60950-1, NOM, FCC Class A**

Peso y dimensiones

Ancho: **44.5 mm**

Profundidad: **31.8 mm**

Altura: **610 mm**

Peso: **1.6 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **2.86 kg**

Ancho del paquete: **683.5 mm**

Largo del paquete: **172.2 mm**

Alto del paquete: **66 mm**

Datos de logística

País de origen: **China**

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332182842**

Largo de la caja principal: **525 mm**

Longitud de la caja principal: **275.1 mm**

Alto de la caja principal: **694.9 mm**

Peso de la caja principal: **23.3 kg**

Cantidad por caja principal: **12 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/603359/tripp-lite-pdumv20-24-pdu-monofasico-de-2kw-con-medidor-digital-local-tomacorrientes-de-100v-127v-6-5-1520r-adaptador-l5-20p5-20p-vertical-de-0u-61-cm-24>