



## Tripp Lite Módulo de Baterías Extendidas (EBM) de 72 V para Sistemas UPS SmartOnLine para instalar en 2U de Rack o Torre

Tripp Lite Módulo de Baterías Extendidas (EBM) de 72 V para Sistemas UPS SmartOnLine para instalar en 2U de Rack o Torre, Sealed Lead Acid (VRLA), 72 V, 1 pieza(s), Negro, Horizontal/Vertical, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, UL

SKU: BP72RT

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Peso: **39.2 kg**

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Voltaje de la pila: **72 V**

## Aspectos destacados

### El Módulo de Baterías de reserva da autonomía extendida al SAI compatible

La batería de plomo-ácido regulada por válvula (VRLA) BP72RT ofrece una mayor autonomía cuando se utiliza junto con los Sistemas UPS SmartOnLine® SU2200RTXLCD2U, SU2200RTXLCDN, SU3000RTXLCD2U, SU3000RTXLCD2UN, SUIINT2200LCD2U y SUIINT3000LCD2U. También pueden conectarse en cadena para obtener un máximo de cuatro paquetes de baterías iguales y ofrecer un funcionamiento prolongado aún mayor. Se incluye cableado de gran calibre con alta corriente con conectores de CD para una instalación segura y sencilla.

### Opciones de instalación versátiles.

Puede Instalar la BP72RT en 2U de espacio en un estándar EIA 19 pulgadas Rack utilizando el kit de raíles 4 postes incluido o un kit de raíles 2 postes opcional (RK2PC, vendido por separado). También puede adaptarlo para su instalación en torre utilizando los soportes del sistema SAI.

## Especificaciones

| Peso y dimensiones                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso: <b>39.2 kg</b>                                                                               |
| Ancho: <b>440.2 mm</b>                                                                             |
| Altura: <b>86.6 mm</b>                                                                             |
| Profundidad: <b>605 mm</b>                                                                         |
| Condiciones ambientales                                                                            |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>                                         |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 96%</b>                                  |
| Empaquetado de datos                                                                               |
| Ancho del paquete: <b>579.1 mm</b>                                                                 |
| Alto del paquete: <b>238.7 mm</b>                                                                  |
| Largo del paquete: <b>769.6 mm</b>                                                                 |
| Peso del paquete: <b>45.5 kg</b>                                                                   |
| Peso del paquete: <b>45.5 kg</b>                                                                   |
| Certificados                                                                                       |
| Certificados de cumplimiento: <b>CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, UL</b> |
| Características                                                                                    |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Tecnología de batería: <b>Sealed Lead Acid (VRLA)</b> |
| Voltaje de la pila: <b>72 V</b>                       |
| Cantidad de baterías incluidas: <b>1 pieza(s)</b>     |
| Colocación compatible: <b>Horizontal/Vertical</b>     |
| Rieles de rack: <b>Si</b>                             |
| Color del producto: <b>Negro</b>                      |
| Batería reemplazable: <b>Si</b>                       |
| Batería hot-swap: <b>Si</b>                           |

Link: <https://mcaShop.mx/producto/603371/tripp-lite-modulo-de-baterias-extendidas-ebm-de-72-v-para-sistemas-ups-smartonline-para-instalar-en-2u-de-rack-otorre>