



CDP R-SMART2010 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2 kVA 1200 W

CDP R-SMART2010, Línea interactiva, 2 kVA, 1200 W, 81 V, 145 V, 50/60 Hz

SKU: R-SMART 2010

Información Técnica

Marca: **CDP**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Compacto**

Voltaje de entrada de operación (min): **81 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1200 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

CDP R-SMART2010. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1200 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R. Tiempo de recarga de la batería: 6 h. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 390 mm, Profundidad: 200 mm, Altura: 145 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA
Potencia de salida: 1200 W
Voltaje de entrada de operación (min): 81 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Máxima corriente: 10 A
Tiempo de respuesta: 2 ms
Tiempo de espera (máx.): 10 ms
Eficiencia: 10%
Nivel de ruido: 45 Db
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Puerto - RS-232: 1
Batería
Tiempo de recarga de la batería: 6 h

DiseñoFactor de forma: **Compacto**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **390 mm**Profundidad: **200 mm**Altura: **145 mm**Peso: **12 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/603483/cdp-r-smart2010-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-2-kva-1200-w>