



Akuvox R20K sistema de intercomunicación de video 2 MP Negro, Plata

Akuvox R20K, 2 MP, 1920 x 1080 Pixeles, 1080p, CMOS, 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), 25 fps

SKU: R20K

Información Técnica

Marca: **Akuvox**

Color del producto: **Negro, Plata**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Número máximo de cámaras soportadas: **1**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **No**

Aspectos destacados

Akuvox R20K. Megapíxeles: 2 MP, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formato de vídeo soportado: 1080p. Tipo de LED: IR. Potencia de altavoz: 3 W, Codecs de voz: G.711a, G.722, G.729. Color del producto: Negro, Plata, Código IP (International Protection): IP65, Material de la cubierta: Aluminio. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Color: Si
Altavoz: Si
Número máximo de cámaras soportadas: 1
Micrófono incorporado: Si
Codecs de vídeo: H.264, H.265
Balance de blancos: Auto
Número de botones: 15 botones
Lector RFID: Si
Cámara fotográfica
Megapíxeles: 2 MP
Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles
Formato de vídeo soportado: 1080p
Tipo de sensor: CMOS
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Velocidad máxima de cuadro: 25 fps
Iluminación mínima: 0.1 Lux

Ángulo de visión, horizontal: **110°**

Ángulo de visión, vertical: **58°**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **IR**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces: **1**

Potencia de altavoz: **3 W**

Codecs de voz: **G.711a, G.722, G.729**

Diseño

Color del producto: **Negro, Plata**

Código IP (International Protection): **IP65**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Tipo de control: **Botones**

Red

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP**

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: **CC**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **85 mm**

Profundidad: **29 mm**

Altura: **185 mm**

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **No**

Link: <https://mcashop.mx/producto/603512/akuvox-r20k-sistema-de-intercomunicacion-de-video-2-mp-negro-plata>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.