

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



### **Zebra LS2208 1D Laser Gris, Blanco**

Zebra LS2208, 1D, Laser, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, U.P.C., 650 nm, -30 - 30°, -65 - 65°

SKU: LS2208-1AZR0100DR

### **Información Técnica**

- Marca: **Zebra**
- Tipo de escaneado: **1D**
- Tipo de sensor: **Laser**

- Códigos de barras compatibles (1D): **Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, U.P.C.**
- Interfaces estándar: **RS-232**
- Color del producto: **Gris, Blanco**
- Tipo de alimentación: **CC**

## Aspectos destacados

El asequible escáner de códigos de barras de uso general LS2208 brinda escaneado rápido y fiable mediante un dispositivo ligero y ergonómico. Su amplio alcance de funcionamiento — desde contacto próximo hasta 43,18 cm (17 pulgadas) — lo convierte en el dispositivo idóneo para entornos de retail, hospitalarios, educativos o de administración del estado. Las múltiples interfaces incorporadas garantizan la integración con diversos sistemas de host.

## Especificaciones

### Exploración

Tipo de escaneado: **1D**

Tipo de sensor: **Laser**

Códigos de barras compatibles (1D): **Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, U.P.C.**

Longitud de onda: **650 nm**

Ángulo de lectura: **-30 - 30°**

Ángulo de inclinación de lectura: **-65 - 65°**

Ángulo de lectura Yaw: **-60 - 60°**

Anchura máxima de escaneo: **43 cm**

### Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: **RS-232**

Frecuencia de operación: **0.00005 MHz**

### Desempeño

Color del producto: **Gris, Blanco**

Certificación: **FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, European Union EMC Directive, Australian SMA, Taiwan EMC, Japan VCCI/MITI/Dentori**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada: **5 V**

Consumo de energía: **175 mA**

#### **Empaquetado de datos**

Cables incluidos: **RS-232**

#### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

#### **Otras características**

Seguridad: **UL1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950/IEC950, CDRH Class II, IEC Class 2**

A prueba de golpes: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/603707/zebra-ls2208-1d-laser-gris-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.