



Zebra DS5502 Lector de código de barras anexo 1D/2D LED Negro

Zebra DS5502, Lector de código de barras anexo, 1D/2D, LED, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 2, EAN 5, GS1 DataBar, MSI-Plessey, PDF417, U.P.C., Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417,..., 1280 x 800 Pixeles

SKU: DS5502-SR4US70MAZW

Información Técnica

Marca: **Zebra**

Peso: **65.2 g**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **RS-232, USB**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Tipo de sensor: **LED**

Tipo: **Lector de código de barras anexo**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 2, EAN 5, GS1 DataBar, MSI-Plessey, PDF417, U.P.C.**

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: **Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC-39**

Tipo de alimentación: **CC**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Zebra DS5502. Tipo: Lector de código de barras anexo, Tipo de escaneado: 1D/2D, Tipo de sensor: LED. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaces estándar: RS-232, USB. Color del producto: Negro, Código IP (International Protection): IP54, Funciones de protección: Protección contra descarga electrostática (ESD). Tipo de alimentación: CC, Voltaje de entrada: 4.75 V, Consumo de energía: 360 mA. Peso: 65.2 g, Ancho: 72 mm, Profundidad: 30 mm

Especificaciones

Exploración
Tipo: Lector de código de barras anexo
Tipo de escaneado: 1D/2D
Tipo de sensor: LED
Códigos de barras lineales (1D) soportadas: Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 2, EAN 5, GS1 DataBar, MSI-Plessey, PDF417, U.P.C.
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: Aztec Code, Códigos compuestos, Matriz de datos, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC-39
Resolución del sensor óptico (An x Al): 1280 x 800 Pixeles
Campo de visión horizontal: 48°
Campo de visión vertical: 30°
Longitud de onda: 525 nm

Puertos e InterfacesTecnología de conectividad: **Alámbrico**Interfaces estándar: **RS-232, USB****Desempeño**Código IP (International Protection): **IP54**Funciones de protección: **Protección contra descarga electrostática (ESD)**Color del producto: **Negro****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Voltaje de entrada: **4.75 V**Consumo de energía: **360 mA****Peso y dimensiones**Ancho: **72 mm**Profundidad: **30 mm**Altura: **56 mm**Peso: **65.2 g****Empaquetado de datos**Adaptador de energía externo: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%****Certificados**Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): **Si****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **China RoHS, REACH, RoHS**Link: <https://mcashop.mx/producto/603712/zebra-ds5502-lector-de-codigo-de-barras-anexo-1d2d-led-negro>