

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

forza
POWER TECHNOLOGIES

www.mcashop.mx



Forza Power Technologies FDC-3012R-I sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 3000 W 9 salidas AC

Forza Power Technologies FDC-3012R-I, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 3000 W, Seno, 175 V, 300 V
SKU: FDC-3012R-I

Información Técnica

- Marca: **Forza Power Technologies**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
- Potencia de salida: **3000 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **175 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **300 V**
- Frecuencia de entrada: **60 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

La nueva serie Atlas en línea brinda verdadera tecnología de doble conversión y el nivel más alto de protección apto para equipos críticos. Esta serie combina un rendimiento optimizado con una amplia variedad de funciones, dando origen a un sistema sumamente eficiente, caracterizado por su fácil mantenimiento y operación. Concebido para evitar interrupciones de servicio inesperadas debido a sobrecargas, fallas internas o durante caídas o subidas de tensión, esta unidad garantiza un funcionamiento fiable e ininterrumpido por medio de su bloque de batería interna y su módulo optativo para batería externa. Ideal para protección de corriente de alta densidad, la serie Atlas puede adaptarse a toda clase de entornos por su versátil formato de instalación ya sea como torre o en bastidor. A pesar de su tamaño compacto, esta UPS incorpora bloques de batería que pueden ser inspeccionados y reemplazados a través del panel frontal, sin necesidad de desmontar la unidad del bastidor. La orientación de la pantalla de LCD se puede cambiar fácilmente con los botones conforme al formato de instalación utilizado, ya sea verticalmente si se utiliza una base u horizontalmente de ser colocada en un bastidor. El personal de IT también puede administrar mejor el equipo al visualizar el tiempo de respaldo restante exhibido en la pantalla de LCD.

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **3000 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **175 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **300 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **200 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **240 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Tiempo de respuesta: **4 ms**
Eficiencia %: **90%**
Factor de potencia de entrada: **0.99**
Factor de potencia de salida: **1**
Factor de cima: **3:1**
Modo ECO: **Si**
Apagado de emergencia: **Si**
Nivel de ruido: **55 Db**
Protección de sobrecarga: **Si**
Funciones de protección de poder: **Descarga excesiva, Sobrecarga**
Alarma(s) audibles: **Si**
Modos de alarma audibles: **Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**
Auto apagado: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **Acoplador C13, Acoplador C19**
Cantidad de salidas AC: **9 salidas AC**
Puerto USB: **Si**
Puerto RS-232: **1**

Batería

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**
Voltaje de la pila: **12 V**
Numero de baterías soportadas: **6**
Tiempo de recarga de la batería: **3 h**
Corriente de carga: **2 A**
Batería hot-swap: **Si**
Prueba de baterías automática: **Si**
Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Material de la cubierta: **Metal**
Longitud de cable: **1.8 m**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**
Indicadores LED: **Estado**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **88 mm**

Profundidad: **410 mm**

Altura: **438 mm**

Peso: **27.4 kg**

Datos de logística

Garantía: **2 Año(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/603714/forza-power-technologies-fdc-3012r-i-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-3000-w-9-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.