Growatt MIN 5000TL-X 5 kVA Blanco

Growatt MIN 5000TL-X, 5 kVA, 80 V, 550 V, 180 V, 280 V, 50/60 Hz

SKU: MIN5000TL-X

Información Técnica

Marca: **Growatt**

Capacidad de potencia de salida (máx): **5 kVA**

Aspectos destacados

Growatt MIN 5000TL-X. Capacidad de potencia de salida (máx): 5 kVA, Voltaje de entrada de operación (min): 80 V, Voltaje de entrada de operación (máx.): 550 V. Color del producto: Blanco, Código IP (International Protection): IP65, Funciones de protección de poder: Sobrevoltaje, Polaridad inversa, Cortocircuito. Tecnología de visualización: OLED. Ancho: 375 mm, Profundidad: 160 mm, Altura: 350 mm

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (máx): **5 kVA**
Voltaje de entrada de operación (min): **80 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **550 V**
Voltaje de operación de salida (min): **180 V**
Voltaje de operación de salida (máx.): **280 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Número de fases: **1**
Rango de voltaje MPP: **80 - 550 V**
Potencia máxima de entrada (CC): **7000 W**
Potencia máxima: **5000 W**
Corriente de salida: **22.7 A**
Voltaje de arranque: **100 V**
Voltaje de entrada DC: **550 V**
Corriente de cortocircuito por MPPT (máx.): **16.9 A**
THD, distorsión armónica total: **3%**
Nivel de ruido: **35 Db**
Eficiencia (UE): **97.1%**
Diseño
Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection):	**IP65**
Funciones de protección de poder:	**Sobrevoltaje, Polaridad inversa, Cortocircuito**
Categoría de sobrevoltaje:	**CAT II**
Exhibición	
Pantalla incorporada:	**Si**
Tecnología de visualización:	**OLED**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-25 - 60 °C**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**375 mm**
Profundidad:	**160 mm**
Altura:	**350 mm**
Peso:	**10.8 kg**
Red	
Wifi:	**Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/603822/growatt-min-5000tl-x-5-kva-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.